


Dehnfugenprofil MOVI



- **Dehnfugenprofil für den Einbau in Flächen und Innenecken in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)**
- **Beidseitige Abzugskanten ermöglichen eine professionelle und saubere Kantenbildung**
- **Flexibles TPE-Band nimmt Baubewegungen auf und verhindert Rissbildung**

Produkt	Dehnfugenprofil für Wandflächen sowie Flächen und Innenecken, für Gebäudedehnungen geeignet. Aus zwei zweiteiligen Kunststoffprofilen mit Abzugskanten und anextrudiertem, weichen Dehnfugenband aus TPE (Thermoplastische Elastomere) mit beidseitiger aufgeschweisster Gewebefahne.	
Eigenschaften	■ Zweiteiliges Kunststoffprofil. ■ TPE-Verbindungsformteil. ■ Bewegungsaufnahme von ca. 15 mm (Dehnung bis ca. 10 mm, Stauchung bis ca. 5 mm). ■ Profil ist längs- und seitwärts beweglich. ■ Beidseitig angeschweisste Gewebefahne. ■ Ein Schutzband auf der Bewegungsfläche verhindert eine grössere Verschmutzung während der Bauphase und wird nach Fertigstellung einfach abgezogen. ■ Abzugskanten für professionelle und saubere Kantenbildung.	
Anwendung	■ Zur Ausbildung einer sauberen, dauerhaften und fluchtgerechten Gebäudedehnfuge (Fläche und Innenecke) in Bauteilen mit Wärmedämm-Verbundsystemen mit einer sichtbar geschlossenen Oberfläche. Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.ch.	
Technische Daten	Einsatzbereich: Farbe: Gewebebreite: Maschenweite: Profilbreite: Profillänge:	aussen, innen, Wand Weiss 12,5 cm 4 mm x 4 mm 27 cm mit TPE-Dehnfugenband und Gewebe 2 m
Lieferform	Länge 2 m: 1 Stück (1 Bund, 25 Stück = 50 lfm)	
Lagerung	Die Dehnfugenprofile müssen trocken, bei einer Temperatur von $\leq 20^\circ\text{C}$ gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.	
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.	
Untergrund	Der Untergrund für das Dehnfugenprofil MOVI muss eben, tragfähig, trocken, sauber und staubfrei sein. Er sollte frei von haftmindernden Rückständen wie Trennmitteln, Ausblühungen oder Sinterschichten sein. Bei Verlegung auf einem bestehenden Untergrund müssen bestehende Dehnungen übernommen werden.	

Verarbeitung

- Die Dehnfugen sind sorgfältig zu planen und auszuführen.
- Gewebefahnen des geschlossenen Dehnfugenprofils vor Beginn der Flächenarmierung mit einem systemzugehörigen Klebspachtel vollflächig auf den WDV-Dämmplatten einbetten, d. h. Aufbringen des Klebspachtels in der geforderten Schichtdicke.
- Anschliessend Gewebefahnen vollflächig andrücken und einspachteln.
- Ideale Breite der Dehnfuge nach Aufbringen der Dämmung ca. 1 cm.
- Zur besseren Abdichtung und fluchtgerechten Ausrichtung wird das zweiteilige Profil im Stossbereich überlappend auf das Folgeprofil geschoben. Die Überlappung soll aussenseitig erfolgen.
- Auf der Rückseite im Stossbereich mit PUR-Dichtband (z. B. Baunit Fugendichtband: Fugenbreite 3 – 7 mm) hinterlegen.

Für den weiteren Putzaufbau bilden die Abzugskanten am Dehnfugenprofil einen sicheren Putzabschluss. Nach Fertigstellung des Deckputzes sofort mit einem feuchten Schwamm das sichtbare Profil reinigen. **Anhaftende Beschichtung schränkt die Beweglichkeit ein, d. h. das Profil ist nicht überstreichbar.**

Allgemeines und Hinweise

Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn die Profile nach den geltenden Richtlinien und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind. Profil mit Auflagenschere ablängen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Aussendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.