



baumit.com

Ausgleichsmasse Fix
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-981009-BM-5

Verwendungszweck
Zementestrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 13813:2002

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A2 _{fl}
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C30
Biegezugfestigkeit:	F6
Verschleißwiderstand:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 28.08.2023

ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit-selbermachen.de oder www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

Ausgleichsmasse FIX
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-981009-BM-4

Verwendungszweck
Zementestrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 13813:2002

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A2 _{fl}
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C30
Biegezugfestigkeit:	F6
Verschleißwiderstand:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 15.07.2022


Heiko Werf

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit-selbermachen.de oder www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname
Ausgleichsmasse Fix

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-981009-BM-3

Verwendungszweck

Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen und Außenbereichen

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
DIN EN 13813:2017

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A2 _{fl}
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C30
Biegezugfestigkeit:	F6
Verschleißwiderstand:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 23.10.2020



Heiko Werf



baumit.com

Ausgleichsmasse FIX
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-981009-BM-2

Verwendungszweck
Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen und Außenbereichen

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 13813 :2000

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A2 fl
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C 30
Biegezugfestigkeit:	F 6
Verschleißwiderstand:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 25.03.2015

Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

BDE13-WTM-981009-BM-1

Produkttyp

EN 13813 CT - C 30 - F 6

Kennzeichen zur Identifikation

Ausgleichsmasse FIX

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	EN 13813 :2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813 :2000
Wasserdurchlässigkeit:	NPD	EN 13813 :2000
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	EN 13813 :2000
Druckfestigkeit:	C 30	EN 13813 :2000
Biegezugfestigkeit:	F 6	EN 13813 :2000
Verschleißwiderstand:	NPD	EN 13813 :2000
Trittschallisolierung:	NPD	EN 13813 :2000
Schallabsorption:	NPD	EN 13813 :2000
Wärmedämmung:	NPD	EN 13813 :2000
Chemische Beständigkeit:	NPD	EN 13813 :2000

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Fehler im Kenncode (fehlende 13 nach BDE) wurde erst bemerkt, als Herr Soukup nicht mehr im Unternehmen war.

Anlage
Sicherheitsdatenblatt



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE13-WTM-981009-BM

Produkttyp

EN 13813 CT - C 30 - F 6

Kennzeichen zur Identifikation

Ausgleichsmasse FIX

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	EN 13813 :2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813 :2000
Wasserdurchlässigkeit:	NPD	EN 13813 :2000
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	EN 13813 :2000
Druckfestigkeit:	C 30	EN 13813 :2000
Biegezugfestigkeit:	F 6	EN 13813 :2000
Verschleißwiderstand:	NPD	EN 13813 :2000
Trittschallisolierung:	NPD	EN 13813 :2000
Schallabsorption:	NPD	EN 13813 :2000
Wärmedämmung:	NPD	EN 13813 :2000
Chemische Beständigkeit:	NPD	EN 13813 :2000

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Mag. Ludwig A. Soukup

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Anlage
Sicherheitsdatenblatt