



Minerální fasádní desky s podélnými vlákny

Fasádní desky s podélnými vlákny TR 15 kPa



Technické údaje

Produkt	
Rozměr desek:	1000 mm x 600 mm

Varianta(y)	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Vydatnost	1.8 m ² /balení	1.8 m ² /balení	1.2 m ² /balení	1.2 m ² /balení
Spotřeba	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Varianta(y)	15 cm	16 cm	5 cm	18 cm
Vydatnost	1.2 m ² /balení	1.2 m ² /balení	2.4 m ² /balení	0.6 m ² /balení
Spotřeba	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Varianta(y)	20 cm	6 cm	7 cm
Vydatnost	0.6 m ² /balení	2.4 m ² /balení	1.8 m ² /balení
Spotřeba	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.