

- Příprava podkladu** Podle druhu podkladu, jeho nasákavosti je potřeba podklad před nanesením Baumit MultiFine navlhčit (nesmí být na povrchu vytvořen vodní film).
- Zpracování** Obsah pytle 25 kg Baumit MultiFine se smísí pomaluběžným mísidlem v 5-6 litrech čisté vody. Po cca 5 minut odležení a opětovném promísení je připravena ke zpracování. Při míchání v míchačce s nuceným oběhem je doba míšení 2 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle. Baumit MultiFine lze rovněž zpracovávat strojově, např. PFT-G4. Jemná omítková stěrka Baumit MultiFine se nanáší na jádrové omítky (např. Baumit **Termo** omítko extra, Baumit **Termo** omítko, jádrové omítky Baumit Manu a Baumit Primo, Baumit SanovaMonoTrass, Baumit SanovaUni) jako stěrka (štuk) nebo na stávající nezvětralé vápenné či vápenocementové omítky jako vyrovnávací stěrka. Jemná omítková stěrka Baumit MultiFine se nanáší nerezovým hladítkem v tloušťce vrstvy min. 2 mm. Při zpracování omítacím strojem, např. PFT G4, nestahovat povrch latí, ale upravit nerezovým hladítkem, např. švýcarským hladítkem. Po mírném zavadnutí lze vyhladit vhodným hladítkem (filcovým, houbovým). Před nanesením povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka: 5 dní, resp. 7 dní při osazení sklotextilní síťoviny.

- Upozornění a všeobecné pokyny** Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Nezpracovávat na zmrzlý podklad a/ nebo při nebezpečí mrazu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohříváčů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty mohou výrazně prodloužit dobu vysychání a zraní a nepříznivě ovlivnit vlastnosti omítky.
- Konečná povrchová úprava
- V exteriéru, fasádní nátěrové hmoty nebo tenkovrstvé omítky, např.:
- Baumit StarColor
 - Baumit NanoporColor
 - Baumit SilikonColor
 - Baumit SilikatColor
 - Baumit GranoporColor
 - Baumit PuraColor
 - Baumit NanoporTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer
 - Baumit StarTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer
 - Baumit CreativTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer
 - Baumit SilikonTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer
 - Baumit SilikatTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer
 - Baumit GranoporTop včetně základního nátěru Baumit GranoporPrimer
 - Baumit PuraTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer
- V interiéru:
- Běžně dostupné nátěrové hmoty nebo tenkovrstvé omítky,

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.