

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 02-BCZ-Primo L

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
**Baumit Primo L**
2. Typ, série nebo sér. číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:  
**Baumit Primo L**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:  
**Lehká malta pro vnější / vnitřní omítky (LW) dle EN 998-1:2016**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  
**BAUMIT, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem**  
 Výrobní závod: Výrobní závod:  
 Cukrovarská 864 Areál EDÉ 1301  
 196 00 Praha 9 – Čakovice 735 71 Dětmarovice
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:  
**Systém 4**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 998-1:2016
Absorpce vody	Wc 0	
Koeficient propustnosti vodní páry $\mu$	15/20	
Přídržnost	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B, C	
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$	0,45 W/m.K (Tabulková hodnota P = 50%)	
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	
Nebezpečné látky	Viz BL <sup>a</sup>	

<sup>a</sup>BL – Bezpečnostní list materiálu

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.  
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

(jméno a funkce)

V Brandýse nad Labem dne 12.6.2018

(místo a datum vydání)



(podpis)