

# DivinaTrend

## Stumpfmatte Latex- Innendispersionsfarbe ELF



- Hohes Deckvermögen
- Vielseitig im Einsatz
- Strapazierfähig

**Produkt** Verarbeitungsfertige, stumpfmatte Latex-Innendispersionsfarbe nach DIN EN 13300 mit hohem Deckvermögen und guter Nassabriebbeständigkeit für Innenräume.

**Zusammensetzung** Organische Bindemittel (nach DIN 55947), Pigmente, Füllstoffe, Wasser.

- Eigenschaften**
- Verarbeitungsfertige, leicht verarbeitbare, geruchsarme Innendispersionsfarbe mit hohem Deckvermögen.
  - Mit handelsüblichen Airlessgeräten spritzbar.
  - Ergibt nach dem Abtrocknen eine strapazierfähige, stumpfmatte und lichtechte Oberfläche.
  - Lösemittel- und weichmacherfrei, somit emissionsarm (ELF).
  - Frei von foggingaktiven Substanzen.
  - Weiß oder farbig lieferbar.

- Anwendung**
- Als gut deckender Neu- und Renovierungsanstrich mit hoher Strapazierfähigkeit für beschichtete und unbeschichtete Wände und Decken im Innenbereich.
  - Geeignet auf alten und neuen Untergründen, z. B. mineralische und kunstharzgebundene Putze, Dispersionsfarben, Gipskartonplatten und Tapeten.

|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| <b>Technische Daten</b> | Glanzgrad:          | stumpfmatt nach DIN EN 13300                           |
|                         | Nassabriebklasse:   | Klasse 2 nach DIN EN 13300                             |
|                         | Kontrastverhältnis: | Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l nach DIN EN 13300     |
|                         | Dichte ISO 2811:    | ca. 1.5 kg/dm <sup>3</sup> (je nach Farbton)           |
|                         | pH-Wert:            | ca. 8 - 9  |
|                         | VOC: Istwert:       | < 0.1 g/l  |
|                         | VOC: EU-Grenzwert:  | Buchstabe A: Kategorie a (Wb); 30 g/l                  |
|                         | sd-Wert H2O:        | < 0.14 m , hoch diffusionsfähig nach DIN EN ISO 7783-2 |

|              | DivinaTrend 14 l weiß                                       | DivinaTrend 5 l weiß  | DivinaTrend 14 l farbig                                     | DivinaTrend 5 l farbig                                      |
|--------------|---|---|---|---|
| Körnung      | fein nach DIN EN 13300                                      | fein nach DIN EN 13300                                      | fein nach DIN EN 13300                                      | fein nach DIN EN 13300                                      |
| Verbrauch    | ca. 0.14 l/m <sup>2</sup> Pro Anstrich (untergrundabhängig) | ca. 0.14 l/m <sup>2</sup> Pro Anstrich (untergrundabhängig) | ca. 0.14 l/m <sup>2</sup> Pro Anstrich (untergrundabhängig) | ca. 0.14 l/m <sup>2</sup> Pro Anstrich (untergrundabhängig) |
| Ergiebigkeit | ca. 100 m <sup>2</sup> /Eimer                               | ca. 36 m <sup>2</sup> /Eimer                                | ca. 100 m <sup>2</sup> /Eimer                               | ca. 36 m <sup>2</sup> /Eimer                                |
| Farbe        | weiß  | weiß  | farbig  | farbig  |

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.



|   |  |
|---|--|
| <b>Lieferform</b>                       | Kunststoffeimer, Inhalt 14 l (32 Eimer pro Palette = 448 l)<br>Kunststoffeimer, Inhalt 5 l (48 Eimer pro Palette = 240 l)  |
| <b>Lagerung</b>                         | Im geschlossenen Eimer, kühl aber frostfrei. Die Lagerzeit sollte 24 Monate nicht überschreiten. Angebrochene Gebinde sofort nach Gebrauch verschließen und nach Möglichkeit innerhalb 4 Wochen verarbeiten.   |
| <b>Qualitätssicherung</b>               | Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.  |
| <b>Einstufung lt. Chemikaliengesetz</b> | Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter <a href="http://www.baumit.de">www.baumit.de</a> ).   |
| <b>Untergrund</b>                       | Geeignet sind mineralische Putze, andere zementgebundene Baustoffe, Gipsputze, Spachtelmassen und Tapeten, gut haftende Mineral- sowie Dispersionsfarben und -putze, sofern diese fest, tragfähig, sauber und ausgetrocknet sind. Es darf keine Feuchtigkeitsbelastung im Untergrund vorliegen.<br>Die Standzeit des Putzsystems vor dem Auftrag des Anstriches ist abhängig von der Auftragsstärke des Putzes und den vorherrschenden Klimabedingungen (mindestens jedoch 7 Tage). Lose Teile und hohl liegende Stellen sowie abblätternde Anstriche, alte Leim- und Kalkfarbanstriche, Öl und Fett müssen entfernt werden.<br>Kalkputze müssen karbonatisiert sein.<br>Stark saugende, kreidende bzw. sandende Oberflächen reinigen und je nach Saugfähigkeit mit MultiPrimer (Verdünnung 1:1 bis 1:5, Standzeit mind. 1 Tag) vorbehandeln. Gipskartonplatten sind bei Bedarf mit SperrGrund und/oder MultiPrimer vorzubehandeln. Nicht zu behandelnde Flächen sind durch Abdecken zu schützen.  |
| <b>Verarbeitung</b>                     | Vor der Verarbeitung mit langsam laufendem Rührwerk gründlich aufrühren und ggf. Verarbeitungskonsistenz mit Wasser (bis maximal 5 % bei Grundanstrichen) einstellen. Falsch eingestellte Konsistenzen können zu Deckungsproblemen, Fleckenbildung und erhöhtem Verbrauch führen.<br>Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern sind untereinander zu mischen, um Farbtonunterschiede auszuschließen. Keine anderen Materialien (mit Ausnahme von gebundenen Vollton- und Abtönfarben, maximale Zugabemenge 20 %) zumischen.<br>DivinaTrend ist durch Streichen, Rollen oder Spritzen (Düse 0,021" - 0,026", Spritzdruck 150-180 bar, Spritzwinkel 40° - 50°) vollflächig und gleichmäßig aufzutragen. Die Verarbeitung erfolgt i. d. R. in ein bis zwei Anstrichen. Werden zwei Anstriche aufgetragen, ist zwischen den Anstrichen je nach Umgebungsbedingungen eine Trocknungszeit von 4 - 6 Stunden einzuhalten.  |
| <b>Allgemeines und Hinweise</b>         | Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen (z. B. Spätherbst) können die Abtrocknungszeit deutlich verlängern.<br><br>Angrenzende Bereiche (Glas, Holz, Metall usw.) schützen. Spritzer sofort mit sauberem Wasser abspülen. Nicht bis zum Erhärten warten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Waschwasser sammeln und gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen. In den Arbeitspausen die Geräte in der Farbe belassen, um ein Antrocknen zu vermeiden.<br><br>Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist der Materialbedarf für ein ganzes Objekt in einer Charge zu bestellen, bei Nachlieferung ist mit der zuvor gelieferten Ware zu mischen. BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten.<br><br>Die endgültige Nassabriebklasse stellt sich nach vollständiger Trocknung ein. Die angegebenen Trocknungseigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 20 °C und 55 % relative Luftfeuchte und können bei anderen Umgebungsbedingungen zum Teil stark abweichen.<br><br>Produkt-Code: BSW20<br>EAK / AVV Abfallschlüssel: 08 01 12, 15 01 02<br><br><b>Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN 18550, DIN 18350 und DIN 18363 (VOB, Teil C) sowie die entsprechenden BFS-Merkblätter beachten.</b><br><br>Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen. |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.