


AnputzLeiste mit Gewebe

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe



- **Schlagregendichter Putzanschluss**
- **Mit Schutzlasche**
- **Flucht- und lotgerechter Anschluss**

Produkt Selbstklebendes, einteiliges Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe.

Eigenschaften

- Selbstklebend
- Angeschweißte Gewebefahne
- Schlagregendicht

Anwendung

- Zum Anschließen von Baunit Wärmedämm-Verbundsystemen an angrenzende bewegungsfreie Bauteile, wie z. B. Fenster- und Türrahmen.
- Verwendbar nur bei im Mauerwerk zurückgesetzten Fenstern (unter Einhaltung der Tabelle „Auswahlkriterien Anschlussprofile Fenster“ im aktuellen Baunit Lieferprogramm) mit Fenstergrößen $\leq 6 \text{ m}^2$ und Dämmstoffdicken $\leq 160 \text{ mm}$.

Lieferform Stück 1,40 lfm, 1 Bund = 20 St. = 28 lfm
Stück 2,40 lfm, 1 Bund = 25 St. = 60 lfm

Lagerung Die Anputzleisten müssen trocken, bei einer Temperatur von $\leq 20 \text{ }^\circ\text{C}$ gelagert werden. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Untergrund Die Anputzleisten sind auf gereinigte, trockene und tragende Untergründe aufzubringen. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen (Klebeprobe durchführen). Fenster-, Türrahmen u. Ä. Bauteile müssen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und schwingungsfrei).

Verarbeitung Die endgültige Positionierung muss auf einmal erfolgen. Dazu das Profil fluchtgerecht setzen und fest auf den Untergrund andrücken. Die Leisten sind stoßfrei auszuführen. Gewebeüberstand der Anputzleiste zur Folgearmierung muss gewährleistet sein. Zur Sicherheit sollte hinter der Anputzleiste ein vorkomprimiertes Fugendichtband eingebaut werden. Erfolgen die Putzarbeiten später als eine Woche nach der Verklebung, sind die Gewebefahnen mit Klebeband am Fenster oder der Fensterschutzfolie zu fixieren, um einen Bruch des Gewebes zu vermeiden. Nach Fertigstellung der Fassade, Abbruchkante (Schutzlasche zum Aufbringen der Abdeckfolie während der Arbeiten) abknicken und entfernen.

Beiliegende Verarbeitungshinweise in der Verpackung beachten.

Allgemeines und Hinweise Es ist eine Klebeprobe durchzuführen (siehe technische Zusatzinfo „Klebeprobe-Anputzleisten“). Fällt die Klebeprobe negativ aus, oder bei Profilanwendungen auf Aluminiumabdeckungen von Holzfenstern, ist die Baunit Anputzleiste mit Gewebe nicht geeignet. In diesem Fall muss eine komplett entkoppelte Gewebeleiste eingesetzt werden, z. B. Baunit Anputzleiste entkoppelt pro.

Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn die Leiste nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut wird.

Bei Problemen während der Verarbeitung ist der Produktionscode und die Chargennummer auf der zum Abknicken bestimmten Schutzleiste anzugeben. Die Schutzlasche ist aufzuheben.

Auswahlkriterien des Herstellers beachten.
Profil mit Auflagenschere ablängen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.