



baumit.com

SchnellEstrich 1-Tag

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-81001-BM-2

Verwendungszweck

Zementestrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm

EN 13813:2002

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|------------------------------------|------------------|
| Brandverhalten: | A1 _{fl} |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | CT |
| Wasserdurchlässigkeit: | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD |
| Druckfestigkeit: | C35 |
| Biegezugfestigkeit: | F6 |
| Verschleißwiderstand: | NPD |
| Trittschallisolierung: | NPD |
| Schallabsorption: | NPD |
| Wärmedämmung: | NPD |
| Chemische Beständigkeit: | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 15.07.2022



Heiko Werf

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

SchnellEstrich 1-Tag

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-81001-BM-1

Verwendungszweck

Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen und Außenbereichen

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm

EN 13813 :2000

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|-----------------------------------|----------|
| Brandverhalten: | A1 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CT |
| Wasserdurchlässigkeit: | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD |
| Druckfestigkeit: | C 35 |
| Biegezugfestigkeit: | F 6 |
| Verschleißwiderstand: | NPD |
| Trittschallisolierung: | NPD |
| Schallabsorption: | NPD |
| Wärmedämmung: | NPD |
| Chemische Beständigkeit: | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 23.04.2015


Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-WTM-81001-BM

Produkttyp

EN 13813 CT - C 35 - F 6

Kennzeichen zur Identifikation

SchnellEstrich 1-Tag

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen und Außenbereichen

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|----------|--|
| Brandverhalten: | A1 | EN 13813 :2000 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CT | EN 13813 :2000 |
| Wasserdurchlässigkeit: | NPD | EN 13813 :2000 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD | EN 13813 :2000 |
| Druckfestigkeit: | C 35 | EN 13813 :2000 |
| Biegezugfestigkeit: | F 6 | EN 13813 :2000 |
| Verschleißwiderstand: | NPD | EN 13813 :2000 |
| Trittschallisolierung: | NPD | EN 13813 :2000 |
| Schallabsorption: | NPD | EN 13813 :2000 |
| Wärmedämmung: | NPD | EN 13813 :2000 |
| Chemische Beständigkeit: | NPD | EN 13813 :2000 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage
Sicherheitsdatenblatt