



baumit.com

FugenMörtel Ceramic F
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-72004-BM-3

Verwendungszweck
**Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach Eignungsprüfung
zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk**

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Harmonisierte Norm
EN 998-2:2016

Notifizierte Stelle
**GG-CERT e. V.
Kennnummer 0785**

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|--|--|
| Druckfestigkeit: | M 10 |
| Verbundfestigkeit: - Haftscherfestigkeit: | ≥ 0,10 N/mm ² (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%) |
| - Biegehaftzugfestigkeit: | NPD |
| Chloridgehalt: | ≤ 0,1 M.-% |
| Brandverhalten: | A1 |
| Wasseraufnahme: | ≤ 0,40 kg/(m ² min ^{0,5}) |
| Wasserdampf- durchlässigkeit: | 15/35 (Tabellenwert) |
| Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwerte) | NPD |
| Dauerhaftigkeit: | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |
| Gefährliche Substanzen: | NPD |



baumit.com

FugenMörtel Ceramic F
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-72004-BM-3

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 03.04.2024

ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname

FugenMörtel Keramik F

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-WTM-72004-BM-2

Verwendungszweck

**Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach Eignungsprüfung
zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk**

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm

EN 998-2:2016

Notifizierte Stelle

GG-CERT e. V.

Kennnummer 0785

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|--|--|
| Druckfestigkeit: | M 10 |
| Verbundfestigkeit: - Haftscherfestigkeit: | ≥ 0,10 N/mm ² (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%) |
| - Biegehaftzugfestigkeit: | NPD |
| Chloridgehalt: | ≤ 0,1 M.-% |
| Brandverhalten: | A1 |
| Wasseraufnahme: | ≤ 0,40 kg/(m ² min ^{0,5}) |
| Wasserdampf- durchlässigkeit: | 15/35 (Tabellenwert) |
| Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwerte) | NPD |
| Dauerhaftigkeit: | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |
| Gefährliche Substanzen: | NPD |



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname

FugenMörtel Keramik F

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-WTM-72004-BM-2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 14.12.2017

Heiko Werf

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de und www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

FugenMörtel Keramik F
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-72004-BM-1

Verwendungszweck
Mauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Harmonisierte Norm
EN 998-1 :2010

Die notifizierte Stelle
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V. - Kennnummer 0785
hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die:
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

Nr. 0785-CPD-21-083-11 (Bad Hindelang, H)
Nr. 0785-CPD-21-073-11 (Aldingen, A)
Nr. 0785-CPD-21-111-11 (Biblis, B)
Nr. 0785-CPD-21-157-12 (Grabow, G)
Nr. 0785-CPD-21-158-11 (Landsberg, L)
Nr. 0785-CPD-21-162-11 (Schönbach, S)
Nr. 0785-CPD-21-179-11 (Ottendorf, O)

ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|-------------------------------------|--|
| Druckfestigkeit: | M 10 |
| Verbundfestigkeit: | Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert) |
| Chloridgehalt: | ≤ 0,1 M.-% |
| Brandverhalten: | A1 |
| Wasseraufnahme: | ≤ 0,40 kg/(m ² .min↑0,5) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | 15/35 (Tabellenwert) |
| Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwerte) | λ _{10,dry,mat} ≤ 0,82 W/(mK) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,89 W/(mK) für P=90% |
| Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand) | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |
| Gefährliche Substanzen: | NPD |



baumit.com

FugenMörtel Keramik F
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-72004-BM-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 26.03.2015

Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch aufrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-WTM-72004-BM

Produkttyp

Normalmauermörtel (G)

Kennzeichen zur Identifikation

FugenMörtel Keramik F

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Mauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die notifizierte Stelle

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V. - Kennnummer 0785

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

Nr. 0785-CPD-21-083-11 (Bad Hindelang, H)

Nr. 0785-CPD-21-073-11 (Aldingen, A)

Nr. 0785-CPD-21-111-11 (Biblis, B)

Nr. 0785-CPD-21-157-12 (Grabow, G)

Nr. 0785-CPD-21-158-11 (Landsberg, L)

Nr. 0785-CPD-21-162-11 (Schönbach, S)

Nr. 0785-CPD-21-179-11 (Ottendorf, O)

ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------------|--|--|
| Druckfestigkeit: | M 10 | EN 998-2 :2010 |
| Verbundfestigkeit: | Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert) | EN 998-2 :2010 |
| Chloridgehalt: | ≤ 0,1 M.-% | EN 998-2 :2010 |
| Brandverhalten: | A1 | EN 998-2 :2010 |
| Wasseraufnahme: | ≤ 0,40 kg/(m ² .min†0,5) | EN 998-2 :2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | 15/35 (Tabellenwert) | EN 998-2 :2010 |
| Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwerte) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(mK) für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(mK) für P=90% | EN 998-2 :2010 |
| Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand) | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B | EN 998-2 :2010 |
| Gefährliche Substanzen: | NPD | EN 998-2 :2010 |



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-WTM-72004-BM

Produkttyp

Normalmauermörtel (G)

Kennzeichen zur Identifikation

FugenMörtel Keramik F

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage

Sicherheitsdatenblatt