



baumit.com

MontageKleber

Produktname, Chargennummer siehe Etikett

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-DAP-40001-BM

Verwendungszweck

Nichttragender Fugendichtstoff für Fassaden, für den Innen- und Außenbereich sowie für die Anwendung in kalten Klimazonen

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3 für die Typprüfung und System 3 für das Brandverhalten

Harmonisierte Norm

EN 15651-1:2012

Die notifizierte Stelle SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, Codenummer NB 1213 hat die Erstprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und stellte einen Prüfbericht aus.

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---|-----------|
| Brandverhalten (EN 13501): | Klasse E |
| Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien: | NPD |
| Wasserdichtheit und Luftdichtheit | |
| Standvermögen (EN ISO 7390): | ≤ 3 mm |
| Volumenverlust (EN ISO 10563): | ≤ 10 % |
| Zugverhalten (d. h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser (bei 23 °C) (EN ISO 10590): | NF |
| Zugverhalten (d. h. Sekantenmodul) für nichttragende Dichtstoffe mit niedrigem Modul, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (- 30 °C) eingesetzt werden (EN ISO 8339): | ≤ 0,9 MPa |
| Zugverhalten (d. h. unter Vorspannung) für nichttragende Dichtstoffe, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (- 30 °C) eingesetzt werden (EN ISO 8340): | NF |
| Dauerhaftigkeit (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590) | Bestanden |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 08.02.2016



Heiko Werf

Anlage

Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.