

Mörtelbedarf

Vormauermörtel VM Extrem, VM Normal, VM Basic ohne Streuverluste

Ergiebigkeit: ca. 20 l Frischmörtel / 35 kg Sack ca. 570 Liter / Tonne

Lochsteine mit mittlerer Lochung:

Wand-dicke (cm)	Format	Abmessungen L / B / H (cm)	Ziegel-bedarf pro m ²	Mörtel-bedarf Lochstein (l/m ²)	Mörtel-bedarf Lochstein (kg/m ²)	Sack-bedarf Lochstein (35kgSack/m ²)	Ergiebigkeit m ² / Tonne
11,5	NF	240 / 115 / 71	ca. 50	ca. 30	ca. 53	ca. 1,50	ca. 19,0
11,5	DF	240 / 115 / 52	ca. 65	ca. 34	ca. 60	ca. 1,70	ca. 16,8
9,0	DF-Sparverbl.	240 / 90 / 52	ca. 65	ca. 18	ca. 32	ca. 0,90	ca. 31,7
11,5	RF	240 / 115 / 65	ca. 55	ca. 32	ca. 56	ca. 1,60	ca. 17,8
11,5	2 DF	240 / 115 / 113	ca. 33	ca. 22	ca. 39	ca. 1,10	ca. 25,9
24,0	NF	240 / 115 / 71	ca. 100	ca. 62	ca. 109	ca. 3,11	ca. 9,2
10,0	WF	210 / 100 / 50	ca. 74	ca. 44	ca. 77	ca. 2,21	ca. 13,0
10,0	WDF	210 / 100 / 65	ca. 61	ca. 33	ca. 58	ca. 1,65	ca. 17,3

Vollsteine:

Wand-dicke (cm)	Format	Abmessungen L / B / H (cm)	Ziegel-bedarf pro m ²	Mörtel-bedarf Vollstein (l/m ²)	Mörtel-bedarf Vollstein (kg/m ²)	Sack-bedarf Vollstein (35kgSack/m ²)	Ergiebigkeit m ² / Tonne
11,5	NF	240 / 115 / 71	ca. 50	ca. 26	ca. 46	ca. 1,30	ca. 21,9
11,5	DF	240 / 115 / 52	ca. 65	ca. 30	ca. 53	ca. 1,50	ca. 19,0
9,0	DF-Sparverbl.	240 / 90 / 52	ca. 65	ca. 15	ca. 26	ca. 0,75	ca. 38,0
11,5	RF	240 / 115 / 65	ca. 55	ca. 28	ca. 49	ca. 1,40	ca. 20,4
11,5	2 DF	240 / 115 / 113	ca. 33	ca. 19	ca. 33	ca. 0,95	ca. 30,0
24,0	NF	240 / 115 / 71	ca. 100	ca. 55	ca. 96	ca. 2,76	ca. 10,4
10,0	WF	210 / 100 / 50	ca. 74	ca. 38	ca. 67	ca. 1,90	ca. 15,0
10,0	WDF	210 / 100 / 65	ca. 61	ca. 28	ca. 49	ca. 1,40	ca. 20,4

SichtFugenmörtel FM 97 / Ceramic F (1,5 cm tief ausgekratzt) ohne Streuverluste

Ergiebigkeit: ca. 15 l Frischmörtel / 25 kg Sack ca. 600 Liter / Tonne

Wand-dicke (cm)	Format	Abmessungen L / B / H (cm)	Mörtel-bedarf (l/m ²)	Mörtel-bedarf (kg/m ²)	Sack-bedarf (35kgSack/m ²)	Ergiebigkeit m ² / 25kg Sack
11,5	NF	240 / 115 / 71	ca. 3	ca. 4,69	ca. 0	ca. 5,0
11,5	DF	240 / 115 / 52	ca. 4,2	ca. 6,56	ca. 0	ca. 3,6
9,0	DF-Sparverbl.	240 / 90 / 52	ca. 4,2	ca. 6,56	ca. 0	ca. 3,6
11,5	RF	240 / 115 / 65	ca. 3,5	ca. 5,47	ca. 0	ca. 4,3
11,5	2 DF	240 / 115 / 113	ca. 2,5	ca. 3,91	ca. 0	ca. 6,0
10,0	WF	210 / 100 / 50	ca. 4	ca. 6,25	ca. 0	ca. 3,8
10,0	WDF	210 / 100 / 65	ca. 3,3	ca. 5,16	ca. 0	ca. 4,5

NF = Normalformat

WF = Waalformat

DF = Dünnformat

WDF = Waal-Dickformat

RF = Reichsformat