

# Baunit Baumacol Preciso

## Zementärer Ausgleichsmörtel



- **Hohe Haftung**
- **hohe Festigkeit**
- **leicht zu verarbeiten**

**Produkt** Pulverförmiger, vergüteter, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel.

**Zusammensetzung** Zement, Sande, Zusätze.

**Eigenschaften** Baumacol Preciso ist ein hydraulisch abbindender Spezialmörtel, der durch spezielle Zuschlagstoffe bis zu 30 mm Schichtstärke spannungsfrei erhärtet.

- Grauer, pulverförmiger, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender, mineralischer, nach Wasserzugabe geschmeidiger Klebmörtel.
- Hohe Festigkeit.
- Gutes Wasserrückhaltevermögen.
- Gute Untergrundhaftung.
- Bis 30mm Spannungsfrei erhärtend

**Anwendung** Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen vor der Fliesenverlegung in Wohnräumen, Duschen, Balkone, Terrassen, Garagen, gewerblichen Nassräumen und Fassaden.

**Technische Daten** Qualitätskategorie: Professional

	25 kg
Verbrauch	ca. 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Wasserbedarf	ca. 5 l/25kg

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

**Lieferform** 25 kg Sack; 48 Säcke/Palette = 1200 kg

**Lagerung** Trocken auf Holzrost 9 Monate foliert lagerfähig.

**Qualitätssicherung** Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

**Einstufung lt. Chemikaliengesetz** Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter [www.baunit.com](http://www.baunit.com) oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

## Untergrund

Der Untergrund muss sauber, einheitlich trocken, frostfrei, staubfrei, tragfähig, formstabil und frei von losen Teilen, Öl, Fett und Trennmittel sein.

Alle den Haftverbund störenden Stoffe sind z.B.: durch Schleifen, Fräsen zu entfernen. Die Restfeuchtigkeit muss den normativen Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.

### Geeignet auf:

- Beton
- Estrich
- Porenbeton
- Klinker
- Zement- und Kalk / Zementputzen

### Ungeeignete Untergründe:

- Holz
- Metall
- Kunststoff
- wasserabweisenden Untergründen
- Gipsbaustoffe
- Untergründe auf Zementbasis vor Abschluss des Abbindevorganges

## Untergrundvorbereitung

Reinigen und Staub entfernen, mit entsprechendem Grund grundieren:

- saugfähige Untergründe – Baunit Grund
- nicht saugfähige Untergründe – Baunit Supergrund

## Verarbeitung

### Produktvorbereitung

Baumacol Preciso in reines Wasser einstreuen und mit einem geeigneten, langsam laufenden Rührwerk (max. 600 min<sup>-1</sup>) durchmischen, bis eine klumpenfreie homogene Masse entsteht.

Bereits angesteiftes Material darf keinesfalls mit Wasser wieder „gängig“ gemacht werden. Jede Beigabe von Zusatzmitteln (z.B. Frostschutz, Schnellbinder) ist unzulässig.

### Anwendung:

Den frisch angemischten Ausgleichsmörtel auf den Untergrund aufbringen und mit einer Glättkelle gleichmäßig auf das gewünschte Niveau verteilen.

Bei großflächigen Anwendungen entsprechende Kellenschnitte vorsehen.

### Nachbehandlung:

Zu rasche Austrocknung des frischen Mörtels durch entsprechendes Feuchthalten verhindern.

## Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft sind zu vermeiden. Bei der Verarbeitung auf den Boden muss Fußbodenheizung mind. 24 Stunden vor und nach der Verarbeitung ausgeschaltet werden. Die Verarbeitung hat nach den geltenden Normen und Verarbeitungsrichtlinien zu erfolgen.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.