

Baumit IonitColor

Mineraalne sisevärv



- Rohkem looduslikke ioone õhus
- Parandab heaolu
- Vähem õietolmu, peentolmu ja aerosoole

Toode	Kasutusvalmis ühekomponentne mineraalne sein- ja laevärv sisetöödeks. Vähendatud emissiooniga, ei sisalda säilitusaineid. Baumit IonitColor parandab õhus ioonide tekitamisega aktiivselt ruumiõhu kvaliteeti.	
Koostis	Mineraalne sisevärv, mis põhineb looduslike mineraalide (nagu muskoviit, kaltsiit, kaoliniit), orgaanilise sideaine ja vesiklaasi spetsiaalsest segul.	
Kasutusvaldkond	Kvaliteetne sein- ja laevärv sisetöödeks. Toode sobib eriti hästi pahtlitega <i>Baumit IonitFinish</i> ja <i>Baumit IonitFino</i> .	
Tehnilised andmed	Värv:	Valge, toonitav
	Katvusklass:	klass 1 (4 m ² /l)
	Läikeaste:	tuhmmatt
	Märghõõrdeklass:	klass 3 (märjalt puhastatav, õrnalt peastav)
	μ-väärtus:	80
	pH-väärtus:	ca. 11
	sd-väärtus:	ca. 0.01 kuivkihi paksusel 150μ
	Kvaliteedikategooria:	Premium

	5 L	14 L
Kulu	ca. 0.25 l/m ² (kaks kihti)	ca. 0.25 l/m ² (kaks kihti)
Maht	ca. 20 m ² /ämber	ca. 56 m ² /ämber



Tarnevorm	Ämber 5L, 1 alus = 64 ämbrit = 320 L Ämber 14L, 1 alus = 32 ämbrit = 448 L
Kvaliteedigarantii	Pidev ettevõttesisene kvaliteedikontroll tootjate laboratooriumites.
Klassifitseerimine kemikaalseaduse kohaselt	Kemikaalseadusele vastavad ohutusnõuded leiata ohutuskardilt (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 31 ja lisa II kohaselt) www.baumit.ee või küsige Baumiti esindajalt.

Aluspind

Aluspinnad peavad olema kuivad ning neil ei tohi olla tolmu, nakkumist vähendavaid aineid ja soolasid. Lahtised või pudenevad osad tuleb harjamisega eemaldada. Pinnalt tuleb täielikult eemaldada liimvärv ja mitterakkuvad või halvasti rakkuvad või mitteimavad värvikihid. Tapeetide lahtised liitekohad tuleb kinni liimida ja liimijäägid täielikult eemaldada.

Sobivad pinnad:

- Kõik mineraalsed krohvitud ja pahteldatud pinnad
- Kipskartongplaadid ja *Fermacell*
- Betoon
- Dispersioonivärvid
- Püsivad mineraalsed või silikaatsed värvkatted
- Vastupidavad tekstiil-, vaht- või surutrükktapeedid
- Savikrohv

Mittesobivad pinnad:

- Mitteimavad aluspinnad
- Liimvärvid
- Plast
- Puit
- Metall

Aluspinna ettevalmistamine

Tugevaid, tavalisi ja ühtlase imavusega aluspindu võib värvida ilma ettevalmistuseta. Tugevalt imavad, pudedad ja poorsed aluspinnad tuleb kruntida tootega *Baumit MultiPrimer*.

Kipskrohvpinna ja kipspahtlid ning kipsplaadide pinnad tuleb kruntida tootega *Baumit MultiPrimer*. Vajadusel kasutada isoleerivat kruntvärvi.

Pahteldatud ja lihvitud pinnad, v.a *lonitFino* ja *lonitFinishi* korral, tuleb enne värviga *Baumit lonitColor* värvimist tolmust puhastada ja imavus ühtlustada tootega *Baumit MultiPrimer*.

Töötlemine ja kasutamine

Värvi võib peale kanda pintli või rulliga.

Segage *Baumit lonitColor* ämbris korralikult läbi ja alles siis korrigeerige vajadusel konsistentsi.

Kandke pinnale ühtlaselt piisav kogus veega vajaliku konsistentsini lahjendatud värvi *Baumit lonitColor*, nähtavate värvirantide vältimiseks tuleb ülekattumised teha märg-märjale. Esimese ja teise värvikihi pealekandmise vahel tuleb jätta 4–6 tundi kuivamisega (20 °C / suhteline õhuniiskus 65%), madalama temperatuuri korral on kuivamisega pikem.

Baumit lonitColor tuleb peale kanda alarõhul töötava värvipüstoliga. Soovitame pealekandmisel kasutada 0,017-tollise avaga pihustit. Värvkatte struktuur:

- Kruntkiht:

Olenevalt aluspinna tüübist, seisundist ja imamisvõimest tuleb pinda vajadusel kruntida tootega *Baumit MultiPrimer*.

- Vahe- ja lõppkiht:

Kuni 5% puhta veega lahjendatud värv *Baumit lonitColor*.

Juhised ja märkused

Õhu, aluspinna ja ümbruse temperatuur peab pealekandmise ja kuivamise ajal olema vähemalt +8 °C. Toote iseloomulike omaduste säilitamiseks ei tohi seda segada teiste toodetega.

Värvitavate pindade naaberpinna (klaas, keraamilised ja lakitud pinnad, kõrgpõletustellised, looduslikud kivid ja metall) tuleb kinni katta. Värvipritsmed pesta kohe puhta veega maha.

Tootega *Baumit lonitColor* värvitud siseseinad saab üle värvida ka teiste värvidega. Teiste värvidega ülevärvimisel kaovad tootele *Baumit lonitColor* iseloomulikud omadused ja toime.

Baumit lonitColoriga värvitud pind omandab õige värvitooni alles pärast täielikku kuivamist.

Baumit lonitColoris kasutatud mineraalsed toorained on täielikult looduslikud saadused. Seetõttu on võimalik, et need on tuvas-tatavad suuremate teradena. See ei ole mingil juhul kvaliteedidefekt, vaid lihtsalt visuaalne omadus, mis tõestab toote toorainete looduslikku päritolu.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel *Baumit* toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte *Baumit* soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses *Baumit* toodete kasutamise eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.