



Baumit DispoFix

Adhesivo de dispersión listo para usar



- **Listo para usar**
- **Fuerte adherencia**
- **Para sustratos de madera**

Producto Adhesivo listo para usar, similar a una pasta, sin disolventes para los sistemas compuestos de aislamiento térmico Baumit Nature y Mineral para la unión de toda la superficie de paneles aislantes a sustratos de madera.

Composición Ligantes orgánicos, sustancias de relleno y agua.

Propiedades Flexible, buena adherencia, mortero adhesivo en pasta.

Uso Mortero adhesivo para exterior e interior para el pegado de las placas de aislamiento térmico de Nature y Mineral, así como las placas de zócalo sobre madera o tableros de madera contralaminadas, así como sobre revocos con ligantes orgánicos.

Datos Técnicos Pintura: Beige Claro
Densidad bruta en seco: aprox. 1.5 kg/dm³

	Baumit DispoFix
Rendimiento	aprox. 10 m ² /cubo - 16.5 m ² /cubo
Consumo	aprox. 1.5 kg/m ² - 2.5 kg/m ²

Forma de entrega Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 cubos = 600 kg

Almacenamiento Almacenar bien cerrado en un lugar fresco y sin hielo. Puede almacenarse durante 24 meses en el envase original si no está abierto. La fecha de caducidad se puede encontrar en los últimos 6 dígitos de la etiqueta del contenedor (MM AAAA)

Aseguramiento de la Calidad Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de Sustancias químicas Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.com.

Base La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, sin hielo, polvo, eflorescencias ni partes sueltas. Debe ser no hidrófuga y resistente.

Aplicación Mezclar lentamente el producto con un mezclador; tiempo de trabajo aproximadamente 1,5 Horas. Aplicar el producto cubriendo la superficie y/o sobre el panel aislante al 100% de pasta con una llana dentada. Es necesario el uso de anclaje. Se debe tener en cuenta las normas de aplicación de Baumit.

Indicaciones y observaciones de carácter general La temperatura del aire, del material y de la base, deberá ser superior a 5°C durante el proceso de trabajo y pegado. No se deberá aplicar Baumit DispersionsKleber sobre bases con hielo o con peligro de heladas. El tiempo de secado puede llegar a ser de hasta 10 días dependiendo de la temperatura y la humedad del aire. No válido como capa de refuerzo para embeber la malla Baumit StarTex.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervenientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.