

Baunit DispoFix (Adhesivo dispersión)

Adhesivo de dispersión listo para usar



- **Listo para usar**
- **Fuerte adherencia**
- **Para sustratos de madera**

Producto Adhesivo listo para usar, similar a una pasta, sin disolventes para los sistemas compuestos de aislamiento térmico Baunit Nature y Mineral para la unión de toda la superficie de paneles aislantes a sustratos de madera.

Composición Ligantes orgánicos, sustancias de relleno y agua.

Propiedades Flexible, buena adherencia, mortero adhesivo en pasta.

Uso Mortero adhesivo para exterior e interior para el pegado de las placas de aislamiento térmico de Nature y Mineral, así como las placas de zócalo sobre madera o tableros de madera contralaminadas, así como sobre revocos con ligantes orgánicos.

Datos Técnicos
Pintura: Beige Claro
Densidad bruta en seco: aprox. 1.5 kg/dm³

	Baunit DispoFix
Tamaño del árido	0.3 mm
Consumo	aprox. 1.5 - 2.5 kg/m ²
Rendimiento	aprox. 10 - 16.5 m ² /cubo

Forma de entrega Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 cubos = 600 kg

Almacenamiento Almacenar bien cerrado en un lugar fresco y sin hielo. Puede almacenarse durante 24 meses en el envase original si no está abierto. La fecha de caducidad se puede encontrar en los últimos 6 dígitos de la etiqueta del contenedor (MM AAAA)

Aseguramiento de la Calidad Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de Sustancias químicas Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baunit.com.

Base La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, sin hielo, polvo, eflorescencias ni partes sueltas. Debe ser no hidrófuga y resistente.

Aplicación Mezclar lentamente el producto con un mezclador; tiempo de trabajo aproximadamente 1,5 Horas. Aplicar el producto cubriendo la superficie y/o sobre el panel aislante al 100% de pasta con una llana dentada. Es necesario el uso de anclaje. Se debe tener en cuenta las normas de aplicación de Baunit.

Indicaciones y observaciones de carácter general La temperatura del aire, del material y de la base, deberá ser superior a 5°C durante el proceso de trabajo y pegado. No se deberá aplicar Baunit DispersionsKleber sobre bases con hielo o con peligro de heladas. El tiempo de secado puede llegar a ser de hasta 10 días dependiendo de la temperatura y la humedad del aire. No válido como capa de refuerzo para embeber la malla Baunit StarTex.

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.