



# Baumit FüllSchaum B1

Espuma de relleno de poliuretano



## Beneficios

- Fácil aplicación
- Aislamiento en juntas entre paneles

## Producto

Espuma de relleno de poliuretano modificado de un componente, con endurecimiento por humedad, libre de CFCs para relleno de juntas con propiedades de resistencia al fuego.

## Composición

Poliuretano, libre de CFCs.

## Propiedades

Excelente adherencia, estable dimensionalmente, corto tiempo de curado.

## Forma de entrega

Cartucho 750 ml, 1 Caja = 12 cartuchos = 9 l

## Aplicación

Agitar fuertemente durante al menos 20 veces Baumit Füllschaum B1 antes de su aplicación. Se introduce la espuma por medio de la pistola Baumit Dosier Pistole, a través de las juntas repartiéndola lenta y uniformemente por toda la longitud de la junta.

Para juntas superiores a 30 mm de profundidad, se deberá aplicar en varias capas en fresco entre ellas. Las juntas mayores de 5 mm de ancho no pueden ser rellenas con Baumit Füllschaum B1, en este caso, se deberá utilizar piezas de aislamiento térmico.

La aplicación debe realizarse en exteriores y lugares bien ventilados. Las áreas de conexión con ventanas, alféizares, suelos, etc., deberán ser cubiertas. Eliminar las salpicaduras inmediatamente. La espuma una vez curada sólo puede ser eliminada por medios mecánicos.

## Indicaciones y observaciones de carácter general

La temperatura del aire, del material y de la superficie, debe ser entre +5°C y +35°C durante la aplicación y el proceso de pegado.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a los distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.