



Baumit FassadenProfil A

Baumit Perfil A



Beneficios

- **Superficie altamente resistente**
- **Baja conductividad térmica**
- **Fácil de aplicar**

Producto

Perfil decorativo de fachada tipo A

Composición

Poliestireno Expandido EPS de 27 kg/m³ de densidad, revestido con resina de sintética, áridos de cuarzo y áridos tipo Baumit BeschichtungsMasse DKF 075

Propiedades

Moldura de EPS con revestimiento final, no es necesario ningún revestimiento adicional. Se puede aplicar una pintura posterior.

Forma de entrega

Perfil 2,5 m

Aseguramiento de la Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Aplicación

Gracias a su recubrimiento flexible, las molduras para fachadas son fáciles de aplicar, incluso sobre mampostería curva. Se pueden producir diseños especiales de acuerdo con las necesidades del cliente final. El pegado de la moldura a la superficie se realiza con el mortero adhesivo (por ejemplo Baumit StarContact) al 100% de la superficie. La unión entre una moldura y otra se sella con Baumit PU StossFugenKleber. El remate final de la moldura en las zonas donde sea necesaria se realiza con la masilla DKF 75.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.