

Baumit Finish (Sellador transparente)

Sellador transparente sobre Baumit Lasur



- Como sellado para Baumit Lasur
- Listo para aplicar
- Resistente

Producto	Sellador transparente y en un tono mate en dispersión acuosa listo para aplicar sobre Baumit Lasur.
Composición	Ligantes en base silicato, Aditivos, Agua.
Propiedades	Hidrófobo, permite la difusión, Lasur de rápido secado y gran adherencia.
Uso	Baumit Finish es una protección adicional sobre Baumit Lasur en exteriores. Para interiores, se puede aplicar Baumit Finish sobre superficies sometidas a más acciones (Baños, cocinas, etc.).

Datos Técnicos	Grado de brillo:	mate
	Tiempo de secado:	max. 12 h
	Valor μ :	aprox. 50
	Densidad bruta:	aprox. 1 kg/dm ³

	Finish 14 l
Consumo	aprox. 0.08 - 0.1 l/m ² para una capa.
Rendimiento	aprox. 140 - 175 m ² /cubo

Forma de entrega	Cubo 14 L, 1 Pal. = 16 Cubos = 224 L
Almacenamiento	12 Meses en envase cerrado en un lugar fresco, seco y libre de heladas
Aseguramiento de la Calidad	Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.
Clasificación de Sustancias químicas	Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.com .
Aplicación	Baumit Finish se aplica con rodillo o brocha sobre Baumit Lasur. Baumit Finish es listo al uso y se debe aplicar sin adición de agua. Se puede agregar tanto Baumit Finish a Baumit Lasur hasta lograr el color deseado. Baumit Finish no es adecuado para la reparación de la superficie degradada de Baumit MosaikTop
Indicaciones y observaciones de carácter general	<p>La temperatura del aire, de la base, y del material debe ser superior a +5°C durante el proceso de ligado y secado. Se debe proteger la fachada de la radiación de sol directa, de la lluvia o del viento por ejemplo con una malla de andamio. De la misma manera, las elevadas temperaturas (> +30° C) pueden variar el proceso de secado.</p> <p>La elevada humedad del aire y las bajas temperaturas pueden alargar el tiempo de secado.</p> <p>Con la aplicación de Baumit Finish se podrían oscurecer la tonalidad base.</p> <p>Se debe proteger los ojos y la piel, así como las superficies próximas a la aplicación como el vidrio, cerámica, clinker, piedra natural, lacas y metales.</p> <p>En caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con agua. No esperar a que se seque o endurezca.</p> <p>Las herramientas y elementos empleados en la aplicación se deben lavar inmediatamente después.</p>

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.