




Baunit Perfil de esquina flexible (KantenSchutz Flexibel)

Baunit Perfil de esquina flexible



Beneficios

- Protección adicional en las esquinas
- Durabilidad
- Malla de refuerzo fijada en el perfil

Producto

Ángulo de plástico con tira textil soldada por ultrasonido y canto desprendible para un revoque de acabado exacto y limpio.

Propiedades

Ángulo de plástico de color blanco con canto desprendible. A solicitud también hay disponibles cantos doblados o ángulos por encima o por debajo de 90°.

Uso

Para un revoque de acabado exacto en esquinas y arcos.

Forma de entrega

Ud. 2.5 m, 1 caja = 100 uds. = 250 m

Base

La base debe ser plana, estar limpia, seca, libre de heladas, sin polvo y exenta de grasa.

Aplicación

Aplicar el enlucido a ambos lados del canto en las placas aislantes. Las tiras textiles se embuten en el enlucido fresco y se alinean perfectamente. A continuación se aplica el refuerzo superficial.

Indicaciones y observaciones de carácter general

La elección, la cantidad y la disposición de los tacos deben hacerse según las normas ÖNORM B 6400 ó B 6410. Los tacos se deben colocar con una temperatura de fondo $\geq 0^{\circ}\text{C}$. La exposición del taco no protegido a los rayos ultravioletas deber ser ≤ 6 semanas.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.