


Baunit Perfil de esquina (KantenSchutz mit Gewebe) Baunit Perfil de esquina



- **Protección adicional en las esquinas**
- **Durabilidad**
- **Malla de refuerzo fijada en el perfil**

Producto	Perfil de esquina de plástico con malla de fibra de vidrio.
Composición	Esquinero blanco de plástico con malla de fibra de vidrio adherida de elevada calidad.
Uso	Perfil para la formación de esquinas en los sistemas SATE.
Forma de entrega	1 Caja de 50 Uds =125m
Almacenamiento	Almacenar en lugar plano, seco y protegidos de la luz ultravioleta.
Aseguramiento de la Calidad	Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.
Aplicación	Aplicar el mortero de refuerzo a ambos lados del esquinero en las placas aislantes. La malla de fibra de vidrio se embebe en el mortero fresco y se alinea perfectamente. A continuación, se aplica la capa de refuerzo del Sistema . El esquinero se debe colocar siempre antes de la capa de refuerzo del Sistema. Se debe solapar al menos 10 cms con la capa de refuerzo del Sistema.

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.