


Perfil de esquina rígido con arista (Gewebeeckwinkel)



- **Facilita la formación de esquinas**
- **Especial para acabados finos**
- **Esquinas alineadas y rectas**

Producto	Esquinero de plástico con malla de fibra de vidrio.	
Composición	Perfil de esquina de plástico rígido con malla de fibra de vidrio y borde de esquina puntiagudo para facilitar la formación de esquinas alineadas y rectas.	
Propiedades		
Uso	Para todos los revocos de capa fina en esquinas exteriores de sistemas SATE y Sistemas de Revestimiento de Fachadas.	
Datos Técnicos	Anchura del perfil:	2 x 12,5 cm
	Longitud del perfil en L:	2 m
Forma de entrega	Paquete de 25 perfiles= 50 m	
Almacenamiento	Almacenamiento del producto en un lugar seco y en posición horizontal.	
Aseguramiento de la Calidad	Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.	
Base	La base debe ser plana, estar limpia, seca, libre de heladas, sin polvo y exenta de grasa.	
Aplicación	Aplicar el mortero de refuerzo a ambos lados del esquinero en las placas aislantes. La malla de fibra de vidrio se embebe en el mortero fresco y se alinea perfectamente. A continuación, se aplica la capa de refuerzo del sistema.	
Indicaciones y observaciones de carácter general	El esquinero se debe colocar siempre antes de la capa de refuerzo del Sistema. Se debe solapar al menos 10 cms con la capa de refuerzo del Sistema.	

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.