




Baunit Perfil de fin de línea (Putzabschlussprofil)

Baunit Perfil de fin de línea

Beneficios

- Finalización perfecta del Sistema
- Durabilidad
- Malla de refuerzo fijada en el perfil



Producto

Perfil de plástico con pestaña de remate para ejecutar un fin de línea con malla de fibra de vidrio soldada.

Composición

Perfil de plástico blanco con malla de fibra de vidrio soldada

Uso

Perfil de plástico blanco con malla de fibra de vidrio para un remate lineal en el acabado, para embeber en todos los morteros de refuerzo Baunit.

Datos Técnicos

Producto	
Espesor (altura) del perfil:	3 mm - 6 mm
Longitud del perfil:	2.5 lfm

Forma de entrega

Pieza de 2,5 m, 1 caja = 25 piezas = 62,5 m

Almacenamiento

Almacene los perfiles en posición horizontal, secos y protegidos de la luz ultravioleta.

Aseguramiento de la Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Base

El Sistema SATE, debe instalarse de acuerdo con las normativa vigente y las normas de aplicación de Baunit.

Aplicación

Aplicar la capa de refuerzo para fijar el perfil fin de línea Baunit. La malla de fibra de vidrio se embebe en la capa de mortero y se alisa. Posteriormente se aplica la capa de refuerzo superficial.

Indicaciones y observaciones de carácter general

El perfil fin de línea Baunit se coloca antes de la aplicación de la capa de refuerzo. Se debe solapar al menos 10 cms la malla de la capa de refuerzo con la malla del perfil fin de línea.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.