


Baunit Listón con armadura para perfil de arranque (SockelprofilAufsteckleiste) Baunit Listón con armadura



- **Protección adicional en la zona de arranque**
- **Durabilidad**
- **Malla de refuerzo fijada en el perfil**

Producto	Perfil con malla de fibra de vidrio para una unión duradera entre el perfil de arranque y la capa de refuerzo en los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior Baunit.	
Composición	Perfil de PVC rígido, cinta adhesiva de polipropileno, Malla de fibra de vidrio conforme a ETAG 004.	
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">■ Evita grietas en el lugar de la conexión de la capa de refuerzo con el perfil de arranque.■ El borde de goteo asegura un drenaje del agua del sistema y evita la penetración del agua en el mismo.■ Cierre estético perfecto del sistema■ Posibilidad de conectar perfiles entre sí para dar continuidad mediante accesorios que se incluyen en el paquete	
Datos Técnicos	Breite Gewebefahne:	100 mm
	Longitud del perfil en L:	2500 mm
Forma de entrega	Unidad 2,5 m, 1 Caja= 50 Unidades = 125 m	
Almacenamiento	Envasado en cajas de cartón. Almacenar en un lugar protegido y seco a + 5 ° C - + 30 ° C. Transportar y almacenar en posición horizontal.	
Aplicación	Aplique adhesivo sobre los paneles aislantes y adhiera el perfil al perfil de arranque. Retire la cinta protectora de la capa autoadhesiva y pegue la cinta en el borde frontal del perfil de arranque. Aplique mortero de refuerzo debajo de la malla y presione la malla para embeberla en el mortero. Retirar y nivelar el exceso de mortero fuera de la malla con una llana. No se deberá instalar con temperatura del aire y de superficie por debajo de +5 ° C y por encima de +30 ° C. Es necesario proteger el perfil de la luz solar directa y de las influencias climáticas directas durante todo el proceso de instalación hasta que la capa final se haya secado.	

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.