




Baunit Perfil anti-goteo TropfkantenProfil

Baunit Perfil anti-goteo

Beneficios

- Protección adicional en la zona de arranque
- Durabilidad
- Malla de refuerzo fijada en el perfil



Producto

Perfil de plástico con goterón para conseguir un desagüe limpio en elementos entrantes de la fachada.

Propiedades

Perfil de plástico de color blanco con goterón recto y conectores para la evitación de grietas en la zona de unión.

Uso

Para uniones horizontales en cajones de persiana, vanos de ventanas y puertas, balcones y otros elementos de construcción con cierre horizontal.

Forma de entrega

Uds. 2.5 m, 1 paquete = 25 uds. = 62.5 m

Aplicación

- Bild -

- Limpiar y desempolvar la base
- Recortar el perfil con la cizalla para perfiles Baunit AuflagenSchere
- Aplicar con espátula dentada mortero cola Baunit StarContact sobre la base
- Apretar Perfil Antigoteo Baunit TropfkantenProfil en el mortero húmedo y orientarlo
- Utilizar conectores para unir los distintos perfiles

Indicaciones y observaciones de carácter general

El Perfil Antigoteo Baunit TropfkantenProfil debe fijarse antes de colocar el refuerzo superficial. Asegurarse de que la malla de fibra de vidrio sobresalga al menos 10 cm sobre la tira de tejido del perfil.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.