

Baumit Baumacol Proof

Système de protection à l'eau sous carrelage



- **Coloré**
- **Imperméable**
- **Très élastique**

Produit

Pâte prête à l'emploi de couleur jeune d'imperméabilisation monocomposant qui offre une protection étanche aux systèmes de carrelage Baumit Baumacol. Pour intérieur.

| LES SUPPORTS ADMIS : | LES SUPPORTS EXCLUS |
|--|---|
| Sols intérieurs de locaux classés au plus P3 E2 sans siphon | Locaux classé P4 |
| Murs intérieurs classés au plus EC | Couches de vernis et couches huilées |
| Supports béton ou en maçonnerie selon DTU 52.2 | *Listes non exhaustives, nous consulter |
| Chapes sèches et à base de sulfate de calcium | |
| Supports bois (CTB-X, CTB-H, OSB 3) | |
| Cloisons en carreaux de terre cuite montées au plâtre ou au ciment | |
| Blocs de béton cellulaire montés au plâtre ou au ciment | |
| Plaques de plâtre ou cloisons de plâtre ou monté au plâtre | |
| Anciens carrelages | |
| Anciennes peintures adhérentes | |
| Panneaux prêt à carreler et de bois CTB-X, CTB-H | |

| APPLICABLE SUR : | RECOUVRABLE PAR : |
|-------------------------|-------------------------------|
| Baumit Baumacol Preciso | Baumit Baumacol FlexTop |
| Baumit Nivello Quattro | Baumit Baumacol FlexTop Speed |
| Baumit Nivello 25 | Baumit Baumacol FlexMarmor |
| Baumit Nivello 15 | Baumit Baumacol FlexUni |
| Baumit Grund | Baumit Baumacol Basic |
| Baumit SuperGrund | |

Composition

Résine en dispersion aqueuse de polyacrylate, sans solvant.

Domaine d'emploi

Pour l'étanchéité des systèmes de carrelage Baumit Baumacol contre les projections d'eau, l'humidité du sol et les eaux d'infiltration sans pression hydrostatique. Pour la réalisation d'une couche de protection sur les zones humides comme les salles de bain et toute surface intérieur destiné à être carrelé. Pour des bâtiments tertiaires et publics, maisons individuelles et immeubles collectifs, et travaux de construction en neuf comme en rénovation.

Caractéristiques techniques

classification: SPEC

CONSOMMATIONS:

Consommation (kg/m²/mm)

env. 0,8 pour 2 passes

| PERFORMANCES: | | | |
|---|---|--|---|
| Identification du produit : | Résine DM <u>Selon EN 14891</u> | Densité : | env. 1,5 kg/dm ³ |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) | env. 2 500 | Épaisseur minimale : | 0,5 mm |
| Durée pratique d'utilisation (DPU) : | env. 2 h | Adhérence initiale : | ≥ 0,5 MPa <u>Selon EN 14891</u> |
| Délai d'attente avant 2nd couche : | env. 2 à 3 h | Adhérence après action de l'eau : | ≥ 0,5 MPa <u>Selon EN 14891</u> |
| Délai avant pose du carrelage : | au moins 12 h | Perméabilité à l'eau : | Non <u>Selon EN 14891</u> |
| Teinte : | Jaune | Pontage de fissure | ≥ 0,75 mm <u>Selon EN 14891</u> |

Stockage

Stockable 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité

Etat du support

Le support doit être propre, sec, à l'abri du gel, sans résidu, exempt d'efflorescence, stable et non friable. En outre, les supports ne doivent pas présenter de remontée d'humidité. La planéité du support devra être inférieure à 7 mm sous la règle à 2 m. Sur chape à base de sulfate de calcium, la taux d'humidité résiduelle devra être inférieure à 0,5 %.

Préparation des supports

Préparation des supports:

- Vérifier la bonne adhérence des revêtements existants par sondage, retirer les éléments non adhérents et rectifier les défauts de planéité.
- Éliminer les traces de produits d'entretien à l'aide d'une lessive sodée, rincer et laisser sécher.
- Poncer les anciennes céramiques et dépolir les anciennes peintures.
- Nettoyage par grattage, brossage, aspiration, lessivage les souillures et dépôts superficiels divers.
- En fonction des supports, appliquer une couche de primaire **Baumit SuperGrund** ou **Baumit Grund**.

Préparation du produit:

Le produit est prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Application

Application :

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS :

Les points singuliers sont traités avant la partie courante. Appliquer une première couche de **Baumit Baumacol Proof**, à l'aide d'une brosse plate, sur tous les angles et raccordement mur/sol, ainsi que les fissures (dès lors qu'elles sont stabilisées) et passages de tuyaux. Maroufler, à l'aide d'une truelle langue de chat, la bande d'étanchéité **Baumit Baumacol Strap** et ses accessoires (platine, angle sortant ou rentrant). Veillez à ce que les bandes se recouvrent sur au moins 5 cm. Appliquer ensuite une seconde couche de **Baumit Baumacol Proof**.

APPLICATION EN SURFACE COURANTE:

Appliquer une première couche d'env. 400 g/m² de **Baumit Baumacol Proof**, à l'aide d'un rouleau en laine ou d'une brosse à encoller. Laisser sécher env. 2 à 3 h (sec au toucher). Puis appliquer une seconde couche croisée d'env. 400 g/m² de Baumit Baumacol Proof. Laisser sécher au moins 12h avant la pose du carrelage.

Matériel :

- Brosse plate
- Truelle langue de chat
- Rouleau en laine / Brosse à encoller

Nettoyez les outils et les appareils à l'eau immédiatement après utilisation

Consignes et recommandations

Conditions d'emploi :

La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5° C et +35° C pendant l'application et le séchage. Protéger du rayonnement solaire directe et du gel. Un taux d'humidité élevé et des températures basses peuvent prolonger sensiblement le temps de séchage.

Précautions d'utilisation:

Mesures de sécurité : Respecter les conseils de prudence du produit, protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec un équipement de protection approprié. La manipulation et le stockage du produit devra s'effectuer conformément au présent document et la FDS du produit. Éviter le rejet dans l'environnement, et protéger toute surface qui risque d'être endommagée, le cas échéant, nettoyer la à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge légèrement humide.

Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l'utilisation, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, fondées sur nos expériences et correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.