

Baumit FungoFluid

Solution anti-cryptogamique à spectre large



- **Curatif**
- **Stop la croissance**
- **Décolorant**

Produit

Solution fongicide prête à l'emploi à pulvériser sur les murs et façades pour le traitement contre les mousses, algues et champignons. Applicable au rouleau ou au pulvérisateur manuel. Application extérieure uniquement.

RECOUVRABLE PAR :
Baumit NanoporTop / Color
Baumit SilikatTop / Color
Baumit SilikonTop / Color
Baumit StarColor / PuraColor
Baumit MultiContact MC 55 W
Baumit StarContact White
Baumit openContact
Baumit MPA 35

LES SUPPORTS ADMIS:	LES SUPPORTS EXCLUS:
Surfaces minérales comme le béton	Matières plastiques et résines
Maçonneries minérales	Surfaces métalliques
Enduits à la chaux, au ciment ou au ciment bâtard	Revêtements bitumineux
Anciens revêtements à base de liants hydrauliques	Enduits à base de plâtre
Anciens revêtements plastiques épais et semi-épais (D3)	Anciennes imperméabilités de façades
Anciennes peintures adhérente sur support minéral (D2)	<i>*Listes non exhaustives, nous consulter</i>

Composition

Eau, algicide, fongicides (antifongiques) et substances actives.

Domaine d'emploi

Solution aqueuse prête à l'emploi à pulvériser sur les murs et façades pour le traitement contre les mousses, algues et champignons. Le Baumit FungoFluid procure un effet préventif et ralenti l'apparition des algues et champignons.

CONSOMMATIONS :	
Consommation (en deux couches) :	env. 50 - 100 g/m ² (selon l'absorption du support)

PERFORMANCES :			
Etat :	liquide	Masse volumique :	env. 1 kg/dm ³
Teinte :	incolore		

Stockage

Stockable 12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Etat du support

Le support doit être propre, sec, à l'abri du gel, sans résidu, non hydrofugé, exempt d'efflorescence, stable et non friable. En outre, les supports doivent être plans et ne présenter aucune irrégularité importante en surface. La vérification du support doit s'effectuer selon les normes DTU 26.1 et 59.1.

Préparation des supports

Préparation des supports :

- Nettoyage par grattage, brossage, lessivage et/ou nettoyage sous pression les souillures et dépôts superficiels divers.
- Supprimer les pellicules de suintement mécaniquement.
- Consolider les surfaces minérales farineuses ou légèrement sablonneuses. (par exemple Baunit ReCompact avec un temps d'attente d'au moins 12 heures).
- Eliminer complètement les parties lâches et creuses ainsi que les peintures s'écaillant et les anciennes couches de peinture à la colle de façon mécanique ou avec un produit de décapage.

Préparation du produit :

Produit prêt à l'emploi. Versez soigneusement la solution Baunit FungoFluid dans un pistolet à basse pression ou un pulvérisateur avant l'application. Bien mélanger avant l'application. Baunit FungoFluid n'est pas combinable avec d'autres anticryptogamiques.

Application

Application :

Constitution des couches : 1 x couche de fond Baunit FungoFluid

Appliquez la solution fongicide Baunit FungoFluid, sur toute la surface et de façon uniforme, avec un pistolet à basse pression/pulvérisateur manuel ou avec un rouleau en peau de mouton/brosse. Après un délai d'action d'au moins 12 heures, éliminer soigneusement les microorganismes morts et visibles (mécaniquement à la brosse ou au nettoyage haute pression). Pour un impact maximal, il peut être effectué un deuxième traitement de Baunit FungoFluid après un temps de séchage suffisant d'au moins 12 heures. La façade doit être sèche (protection contre la pluie). En tenant compte du séchage optimal du support, env. 24 h, il peut être appliqué les produits de façade Baunit (comme par exemple les peintures Baunit). Appliquez d'une manière régulière et sans interruption.

Matériel :

- Pistolet à basse pression ou pulvérisateur manuel
- Rouleau et/ou brosse

Nettoyez les outils et les appareils à l'eau immédiatement après utilisation.

Consignes et recommandations

Conditions d'emploi :

La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5° C et +30° C pendant l'application et le séchage. Protéger la façade du rayonnement solaire directe, de la pluie ou du vent fort (p. ex. au moyen d'un filet de protection d'échafaudage). Un taux d'humidité élevé et des températures basses peuvent prolonger sensiblement le temps de séchage. Nous recommandons de tester le produit sur une petite surface.

Précautions d'utilisation :

Mesures de sécurité : Respecter les conseils de prudence du produit, protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec un équipement de protection approprié. La manipulation et le stockage du produit devra s'effectuer conformément au présent document et la FDS du produit. Éviter le rejet dans l'environnement, et protéger toute surface qui risque d'être endommagée, le cas échéant, nettoyer la à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge légèrement humide

Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l'utilisation, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, fondées sur nos expériences et correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.