

# Baumit Baumacol Strap

## Ταινία στεγάνωσης



- **Ελαστικότητα**
- **Εφαρμογή σε τοίχους & δάπεδα**
- **Εύκολη τοποθέτηση**

<b>Προϊόν</b>	Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική ταινία σφράγισης αρμών, με ύφασμα πολυεστερικών ινών.	
<b>Σύνθεση</b>	Ελαστομερές υλικό, ύφασμα πολυεστερικών ινών.	
<b>Ιδιότητες</b>	Υδατοστεγανότητα και ελαστικότητα, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ανθεκτικότητα στα αλκάλια, τα οξέα και τα άλατα.	
<b>Εφαρμογή</b>	Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Κατάλληλη για σφράγιση αρμών συναρμογής σε μπάνια, πισίνες, ταράτσες και μπαλκόνια.	
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	Χρώμα:	μπλε
	Ταξινόμηση:	DIN EN ISO 9001:2008
	Θερμοκρασία εφαρμογής:	≥ 12 °C
	Θερμοκρασία χρήσης:	-30 / + 90 °C
	Ανθεκτικότητα στο νερό:	> 1,5 bar
	Αντοχή στην ακτινοβολία UV:	500 ώρες

	Baumacol Strap 10m	Baumacol Strap 50m
Πλάτος	120 mm	120 mm
Πάχος εφαρμογής	0,52 mm	0,52 mm
Κατανάλωση	> 2 - 3 cm αλληλοεπικάλυψη	> 2 - 3 cm αλληλοεπικάλυψη

Επιπλέον χαρακτηριστικά	
<b>Βάρος υλικού:</b>	29 g/m
<b>Φορτίο θραύσης (διάμηκες):</b>	63 N / 15 mm
<b>Φορτίο θραύσης (εγκάρσιο):</b>	36 N / 15 mm
<b>Επιμήκυνση θραύσης (διάμηκες):</b>	26%
<b>Επιμήκυνση θραύσης (εγκάρσια):</b>	123%
<b>Απορροφούμενη ενέργεια στο 25%της ελαστικότητας (διάμηκες)</b>	0,7 N/mm
<b>Απορροφούμενη ενέργεια στο 50%της ελαστικότητας (εγκάρσια)</b>	0,9 N/mm

Χημικές ιδιότητες	+ = ανθεκτικό, 0 = αδύναμο, - = μη ανθεκτικό
Υδροχλωρικό οξύ 3%	+
Θειικό οξύ 35%	+
Κιτρικό οξύ 100 g/l	+
Γαλακτικό οξύ 5%	+
Υδροξείδιο του καλίου 3% / 20%	+ / 0
Υποχλωριώδες νάτριο 0,3 g/l	+
Αλμυρό νερό (20 g/l Θαλασσινό νερό)	+

**Τρόπος παράδοσης** ρολό 10 τ.μ.  
ρολό 50 τ.μ.

**Αποθήκευση** Σε δροσερό και ξηρό, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, μέρος. Χρησιμοποιήστε το εντός 24 μηνών από την παραλαβή του.

**Διασφάλιση ποιότητας** Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

**Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων** Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα [www.baumit.gr](http://www.baumit.gr) ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

**Υπόστρωμα** **Κατάλληλα υποστρώματα:**

- Σκυρόδεμα
- Τιμεντοειδή δάπεδα
- Γυψοσανίδες
- Κεραμικά πλακίδια
- Τιμεντοειδή επιχρίσματα

**Προετοιμασία υποστρώματος**

- Στερεώστε τις σαθρές ή σκονερές επιφάνειες.
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με κατάλληλο προϊόν.
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις με κακή πρόσφυση.
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα.

**Τρόπος εργασίας** Απλώστε μία λεπτή στρώση του στεγανωτικού Baumit Baumacol Protect ή Baumit Baumacol Protect 2K Elastic (για εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) ή Baumit Baumacol Proof (για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους) πάχους, τουλάχιστον 1 mm, στις πλευρές των γωνιών και των αρμών που θα στεγανωθούν με την ταινία Baumit Baumacol Strap. Τοποθετήστε την πλευρά της ταινίας Baumit Baumacol Strap στη στρώση του στεγανωτικού υλικού, χρησιμοποιώντας μία λεία σπάτουλα. Είναι απαραίτητο οι στρώσεις του στεγανωτικού υλικού να καλύψουν και τις δύο όψεις του Baumit Baumacol Strap, περιλαμβάνοντας και το καουτσούκ, σε πλάτος αρκετών mm.

**Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες** Στην εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα τεμάχια γωνιών 90° και 270°, καθώς και τα κολάρα σωληνώσεων για δάπεδα και τοίχους.

Τηρείτε τις οδηγίες αναφορικά με την προετοιμασία του υποστρώματος. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση.

---

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.