


Baunit BewegungsfugenProfil

Προφίλ αρμών διαστολής



- Προστασία από ρηγματώσεις
- Εύκολη εφαρμογή
- Ασφάλεια σύνδεσης συστήματος θερμομόνωσης

Προϊόν	Πλαστικό προφίλ με εύκαμπτες αρμοκαλύπτρες για μικρές κινήσεις των κατασκευαστικών στοιχείων.	
Σύνθεση	Πλαστικό, υαλόπλεγμα.	
Ιδιότητες	Ελαστικό λευκό πλαστικό προφίλ και υαλόπλεγμα στις δύο πλευρές.	
Εφαρμογή	Για την ορθή διαμόρφωση αρμών διαστολής μικρών μετακινήσεων σε επιφάνειες των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit.	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm

	Baunit BewegungsfugenProfil 6 mm	Baunit BewegungsfugenProfil 8 mm
Διαστάσεις	μήκος 2,5 m	μήκος 2,5 m

Τρόπος παράδοσης 6 mm, 1 κουτί = 25 τεμάχια = 62,5 τρ.μ.
8 mm, 1 κουτί = 25 τεμάχια = 62,5 τρ.μ.

Αποθήκευση Αποθηκεύστε σε οριζόντια θέση.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baunit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και υπολείμματα ελαίων. Θα πρέπει να έχει ικανότητα στήριξης του προφίλ και να μην υπάρχουν σαθρά κομμάτια.

Προετοιμασία υποστρώματος

- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baunit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες).
- Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baunit ReCompact.
- Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baunit ReClean.
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baunit FungoFluid).
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baunit StarContact, Baunit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baunit StarTex.

Τρόπος εργασίας Καθαρίστε το υπόστρωμα από τις σκόνες. Κόψτε το προφίλ στο επιθυμητό μήκος με κατάλληλο εργαλείο. Εφαρμόστε στο υπόστρωμα το υλικό επικόλλησης (π.χ. Baunit StarContact). Τοποθετήστε το τεμάχιο στο ωπό υλικό και προσαρμόστε το στην τελική του θέση. Αφού απλωθεί η κόλλα επίστρωσης του υαλοπλέγματος με οδοντωτή σπάτουλα, επικολλάται το τεμάχιο και ακολούθως εξομαλύνεται η κόλλα με μεταλλική σπάτουλα.
Το Baunit BewegungsfugenProfil πρέπει να τοποθετείται πριν την εφαρμογή της καθολικής ενίσχυσης της επιφάνειας.

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος, κατά την εφαρμογή και ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία υψηλότερη των +5 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής).

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.