

Baumit EasyPrimer

Αστάρι υψηλής διαπνοής



- Για απορροφητικά & με τάση κιμωλίας υποστρώματα
- Υψηλή διαπνοή
- Πιστοποίηση EC1 Plus

Προϊόν	Αστάρι υψηλής διαπνοής, για ρύθμιση της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή χρωμάτων Baumit.	
Σύνθεση	Οργανικά συνδετικά, ειδικά πρόσθετα, νερό.	
Ιδιότητες	Ενίσχυση και ρύθμιση της απορροφητικότητας του υποστρώματος, υψηλή διαπνοή.	
Εφαρμογή	Αστάρι για όλα τα κοινά υποστρώματα τοίχων και οροφών. Σταθεροποίηση εύθρυπτων και με τάση κιμωλίας υποστρωμάτων, ρύθμιση της απορροφητικότητας, π.χ. σε υποστρώματα γυψοσανίδας.	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Χρώμα:	διάφανο
	Χρόνος ξήρανσης:	περίπου 3 ώρες (20°C)
	Τοποθέτηση επικαλύψεων:	περίπου 6 ώρες (20°C / 60% σχετική υγρασία)
	Πυκνότητα:	περίπου 1 kg/dm ³
	Τιμή pH:	περίπου 8
	TVOC:	< 1 g/l; < 60μg/m ³ EMICODE EC 1 Plus
	Αραίωση:	βλ. παράγραφο "Τρόπος εργασίας" στο Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών του προϊόντος

	Baumit EasyPrimer 1 l	Baumit EasyPrimer 5 l
Κατανάλωση	περίπου 0,1 - 0,25 l/m ² /στρώση	περίπου 0,1 - 0,25 l/m ² / στρώση
Απόδοση	περίπου 4 - 10 m ² / δοχείο	περίπου 20 - 50 m ² / δοχείο



Τρόπος παράδοσης	δοχείο 1 l, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 l δοχείο 5 l, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l
Αποθήκευση	Αποθηκεύστε το κλειστό, σε δροσερό και απαλλαγμένο από τον παγετό μέρος. Μπορεί να αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών στην αρχική, μη ανοιγμένη συσκευασία.
Διασφάλιση ποιότητας	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων	Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα

Κατάλληλα υποστρώματα:

- Σοβάδες βάσης ασβέστη/τσιμέντου και γύψου
- Σκυρόδεμα
- Άλλα ανόργανα υποστρώματα
- Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες
- Τελικά επιχρίσματα (πάστες) και χρώματα Baumit

Ακατάλληλα υποστρώματα:

- Πλαστικό
- Ξύλο
- Υλικά με βάση το ξύλο
- Λούστρα

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, στεγνό, με επαρκείς αντοχές, απαλλαγμένο από μούχλα, σαθρά τμήματα και υλικά που παρεμποδίζουν την πρόσφυση. Ελέγξτε την πρόσφυση παλιών χρωμάτων. Απομακρύνετε μη επαρκώς αγκυρωμένα χρώματα.

Τρόπος εργασίας

Προτείνεται ο προσδιορισμός του απαιτούμενου βαθμού αραίωσης μέσω δείγματος στο υπόστρωμα. Ο βαθμός αραίωσης εξαρτάται από την κατάσταση και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Εφαρμόστε με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Το αστάρι Baumit EasyPrimer πρέπει να διεισδύσει στο υπόστρωμα. Εάν απαιτούνται περισσότερες στρώσεις ασταριού (π.χ. λόγω υψηλής απορροφητικότητας και / ή σαθρού υποστρώματος), προτείνεται η εφαρμογή της πρώτης στρώσης με μεγαλύτερο βαθμό αραίωσης. Έτσι, εξασφαλίζεται η βέλτιστη διείσδυση στο υπόστρωμα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται για την αποφυγή δημιουργίας υαλώδους στρώσης στην επιφάνεια, μετά το στέγνωμα του ασταριού.

Χρόνος αναμονής: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων του ασταριού και πριν την εφαρμογή άλλων επιστρώσεων. Οι σαθρές επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές μετά την εφαρμογή του ασταριού Baumit EasyPrimer (έλεγχος με το χέρι) και πριν την εφαρμογή άλλων επιστρώσεων. Αναμονή περίπου 6 ώρες (+20 °C / 65% σχετική υγρασία).

Πρόταση εφαρμογής	Βαθμός αραίωσης
Εξωτερικά ή υποστρώματα υψηλής απορροφητικότητας	Χωρίς αραίωση
Εσωτερικά ή υποστρώματα χαμηλής απορροφητικότητας	1:1 έως max. 1:2

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι υψηλότερη των +5 °C κατά την εφαρμογή και ωρίμανση. Προστατέψτε τις επιφάνειες από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή ή τον δυνατό αέρα (π.χ. με δίχτυ οικοδομής). Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.

Συμβουλή καθαρισμού: Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα, καθώς και τις γειτονικές της εφαρμογής περιοχές, ειδικά γυαλί, κεραμικά πλακίδια, κλίνκερ, φυσικούς λίθους, χρώματα και μεταλλικές επιφάνειες. Εάν απαιτείται, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, μην περιμένετε την ξήρανση του προϊόντος. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνολογίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.