


Baumit KantenSchutz Flexibel

Πλαστικό εύκαμπτο γωνιόκrano



- Εφαρμογή σε καμπύλες επιφάνειες
- Ακριβής τοποθέτηση επιχρίσματος
- Ανθεκτική διαμόρφωση στις γωνίες

Προϊόν Εύκαμπτο πλαστικό γωνιόκrano με λωρίδες πλέγματος για ακριβή και καθαρή τοποθέτηση του επιχρίσματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε καμπύλες επιφάνειες.

Σύνθεση Πλαστικό, υαλόπλεγμα.

Ιδιότητες Εύκαμπτο πλαστικό γωνιόκrano με πλέγμα για την ενίσχυση καμπύλων τμημάτων γωνιών.

Εφαρμογή Για την ορθή διαμόρφωση των καμπύλων τμημάτων γωνιών στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πλάτος πλέγματος: 10 x 15 cm
Αντίδραση στη φωτιά: B1 κατά DIN4102

	KantenSchutz Flexibel
Διαστάσεις	2,5 m

Τρόπος παράδοσης τεμάχιο 2,5 m, 1 κουτί = (50 x 2,5 m) = 125 m

Αποθήκευση Αποθηκεύστε στη συσκευασία τους.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και υπολείμματα ελαίων. Θα πρέπει να έχει ικανότητα στήριξης του προφίλ και να μην έχει σαθρά κομμάτια.

Προετοιμασία υποστρώματος

- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες).
- Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReCompact.
- Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baumit ReClean.
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.

Τρόπος εργασίας Αφού απλωθεί η κόλλα επίστρωσης του υαλοπλέγματος με οδοντωτή σπάτουλα, επικολλάται το γωνιόκρανο και ακολούθως εξομαλύνεται η κολλά με μεταλλική σπάτουλα.
Απαραίτητη είναι η αλληλοεπικάλυψη του υαλοπλέγματος του γωνιόκρανου με το υαλόπλεγμα επιφάνειας κατά τουλάχιστον 10 cm.

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής).

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.