

Baumit KlimaFinish

Σοβάς φυσικού λευκού χρώματος



- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & διαπνοή
- Έτοιμο προς χρήση-υψηλής ποιότητας λεία επιφάνεια
- Απαλλαγή από σκόνη & μούχλα

Προϊόν	Στόκος σε πάστα φυσικού λευκού χρώματος για επίτευξη λείων επιφανειών.
Σύνθεση	Ανόργανα συνδετικά, επιλεγμένα λευκά αδρανή, πρόσθετα, νερό.
Ιδιότητες	Ρύθμιση εσωτερικού κλίματος και περιορισμός επιβλαβών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους. Υψηλής διαπνοής και με πολύ καλή εργασιμότητα.
Εφαρμογή	Λεπτόκοκκη πάστα εξομάλυνσης και πλήρωσης αρμών με βάση τον ασβέστη, φυσικού λευκού χρώματος, για επίτευξη λείων επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους. Εφαρμογή σε υποστρώματα σοβάδων ασβέστη, ασβέστη - τσιμέντου, σκυροδέματος, γυψοσανίδων. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι και μηχανή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Τιμή μ:	περίπου 8
	Φαινόμενη πυκνότητα:	περίπου 1,7 kg/dm ³
	Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ:	περίπου 0,700
	Τιμή pH:	περίπου 13
	Τιμή Sd:	περίπου 0,01 m
	Τιμή W:	περίπου 0,4
	TVOC:	< 100 ppm = E.L.F.
	Κατηγορία ποιότητας:	Premium

	KlimaFinish 20 kg
Κατανάλωση	περίπου 1,5 kg/m ² /mm
Απόδοση	περίπου 13 m ² /δοχείο /mm



Τρόπος παράδοσης	δοχείο 20 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg
Αποθήκευση	Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία για διάστημα 6 μηνών.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού No. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Η προς επίχριση επιφάνεια θα πρέπει να εξεταστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ÖNORM B2230, B3346 και B6400.

Προετοιμασία υποστρώματος	Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.
Τρόπος εργασίας	Αναμείξτε το Baunit KlimaFinish πολύ καλά στο δοχείο πριν την εφαρμογή. Εφαρμόστε το υλικό με μεταλλική σπάτουλα και αφήστε το να ωριμάσει. Μετά την πλήρη ξήρανση του υλικού (τουλάχιστον 2 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απορροφητικότητα του υποστρώματος), εφαρμόστε μία λεπτή στρώση KlimaFinish για τη δημιουργία πιο λείας επιφάνειας (μην εξομαλύνεται με νερό!). Πάχος εφαρμογής: 1–3 mm, βέλτιστο πάχος 2–3 mm.

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι υψηλότερη των +5 °C.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.