

# Baumit MosaikTop Essential Line

## Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη



- Με έγχρωμη ψηφίδα
- Πολλές χρωματικές επιλογές
- Υψηλή ανθεκτικότητα

<b>Προϊόν</b>	Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερική εφαρμογή. Προϊόν με έγχρωμη χαλαζιακή άμμο. Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή στη ζώνη στεγάνωσης, καθώς και για μοναδικές διακοσμητικές διαμορφώσεις.	
<b>Σύνθεση</b>	Ακρυλικά συνδετικά, έγχρωμη χαλαζιακή άμμος, πρόσθετα, νερό.	
<b>Ιδιότητες</b>	Υψηλή υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, υδρατμοδιαπερατότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές και ευκολία στην εφαρμογή.	
<b>Εφαρμογή</b>	Υδατοαπωθητικό τελικό επίχρισμα με εξαιρετική σταθερότητα χρώματος, κατάλληλο για εξωτερική εφαρμογή, για τη ζώνη στεγάνωσης, καθώς και διακοσμητικές επιφάνειες.	
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	Αντίδραση στη φωτιά:	A2-s1, d0
	Χρώμα:	22 Baumit Essential Line αποχρώσεις, M301 - M331
	Περιεκτικότητα σε στερεά:	περίπου 80 %
	Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό:	≥ 0,3 MPa
	Πρότυπο:	EN 15824, ETAG 004:2013 (που χρησιμοποιείται ως EAD)
	Τιμή pH:	περίπου 8 - 9
	Κατηγορία ποιότητας:	Premium
	Τιμή μ:	110 - 140
	Τιμή V:	V2
	Τιμή W:	W2

	MosaikTop Essential Line M 301	MosaikTop Essential Line M 302	MosaikTop Essential Line M 303	MosaikTop Essential Line M 304
Απόδοση	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο
Κατανάλωση	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line M 305	MosaikTop Essential Line M 306	MosaikTop Essential Line M 307	MosaikTop Essential Line M 308
Απόδοση	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο
Κατανάλωση	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line M 312	MosaikTop Essential Line M 313	MosaikTop Essential Line M 314	MosaikTop Essential Line M 315
Απόδοση	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο
Κατανάλωση	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line M 316	MosaikTop Essential Line M 317	MosaikTop Essential Line M 318	MosaikTop Essential Line M 325
Απόδοση	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο
Κατανάλωση	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line M 326	MosaikTop Essential Line M 327	MosaikTop Essential Line M 328	MosaikTop Essential Line M 329
Απόδοση	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο
Κατανάλωση	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>

	MosaikTop Essential Line M 330	MosaikTop Essential Line M 331
Απόδοση	περίπου 4,5	περίπου 4,5 m <sup>2</sup> /δοχείο
Κατανάλωση	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>	περίπου 5,5 kg/m <sup>2</sup>

**Τρόπος παράδοσης** δοχείο 25 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

**Αποθήκευση** Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 12 μήνες στην κλειστή συσκευασία του σε στεγνό, δροσερό και απαλλαγμένο από τον παγετό μέρος.

**Διασφάλιση ποιότητας** Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

**Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων** Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα [www.baumit.gr](http://www.baumit.gr) ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

**Υπόστρωμα** Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.

**Κατάλληλο για:**

- Ανόργανα υποστρώματα
- Σκυρόδεμα ή παλιοί σοβάδες
- Baumit PowerFlex (όταν χρησιμοποιείται το Baumit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι)

**Ακατάλληλο για:**

- Πλαστικό και ρητίνες
- Βαφές και φιλμ λαδιού
- Σοβάδες και χρώματα ασβέστη
- Ξύλινα και μεταλλικά υποστρώματα

**Προετοιμασία υποστρώματος**

- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες).
- Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι.
- Αφαιρέστε την εξωτερική πέσσα με μηχανικό τρόπο.
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες.
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.

Σε όλες τις επιφάνειες πρέπει να χρησιμοποιείται το αστάρι Baumit Unirimer / PremiumPrimer (χρόνος αναμονής τουλάχιστον 24 ώρες). Όταν χρησιμοποιείται το Baumit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι.

### Τρόπος εργασίας

Εφαρμόστε 1 x Baunit PremiumPrimer ή Baunit UniPrimer (προτεινόμενες αποχρώσεις βλ. παρακάτω) και 1 x Baunit MosaikTop. Το Baunit MosaikTop αναμιγνύεται καλά, πριν από την εφαρμογή, με έναν αναδευτήρα σε χαμηλή ταχύτητα. Το Baunit MosaikTop εφαρμόζεται με ανοξειδωτή σπάτουλα σε πάχος περίπου 1,5 φορά το πάχος του κόκκου και εξομαλύνεται πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Μην αναμιγνύετε με άλλα υλικά. Εργαστείτε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπή.

#### Προτεινόμενες αποχρώσεις ασταριού:

Baunit MosaikTop Essential Line	απόχρωση ασταριού
M 330 / M 331	11P
M 314	14P
M 317	15P

### Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος, κατά την εφαρμογή και ωρίμαση, πρέπει να είναι υψηλότερη των +5°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίχτυ οικοδομής).

- Καιρικές συνθήκες: Υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης υγρασίας περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν τον χρόνο ωρίμανσης του υλικού σημαντικά.
- Απόχρωση: Ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, μπορείτε να τις αναμείξετε πριν την εφαρμογή. Οι ατέλειες του υποστρώματος ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική απόχρωση. Οι χρωματικές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Τα αδρανή, που χρησιμοποιούνται στα τελικά επιχρίσματα Baunit, είναι φυσικά προϊόντα.
- Οδηγίες καθαρισμού: Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα, καθώς και τις περιοχές κοντά στο πεδίο εφαρμογής, κυρίως γυαλί, κεραμικές επιφάνειες, πλακίδια, φυσικούς λίθους, βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες. Εάν απαιτείται, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, μην περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και σκληρυνθεί το προϊόν. Καθαρίστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνολογίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.