


Baumit SockelProfil

Οδηγός εκκίνησης



- Για πάχη θερμομόνωσης από 5 έως 20 cm
- Ευθυγράμμιση συστήματος θερμομόνωσης
- Εύκολη εφαρμογή

Προϊόν Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου, σχήματος U, με διαμορφωμένη ακμή για τη σύνδεση του σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Σύνθεση Αλουμίνιο

Ιδιότητες Προφίλ αλουμινίου για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών. Εφαρμόζεται με χρήση του Baumit MontageSet.

Εφαρμογή Οδηγός εκκίνησης για σταθερή στήριξη του κάτω άκρου του σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Η στήριξή του γίνεται με το Baumit MontageSet.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	SocketProfil 5 cm	SocketProfil 6 cm	SocketProfil 7 cm	SocketProfil 8 cm
Πλάτος	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Διαστάσεις	μήκος 2,5 m	μήκος 2,5 m	μήκος 2,5 m	μήκος 2,5 m

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	SocketProfil 9 cm	SocketProfil 10 cm	SocketProfil 12 cm	SocketProfil 14 cm
Πλάτος	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Διαστάσεις	μήκος 2,5 m	μήκος 2,5 m	μήκος 2,5 m	μήκος 2,5 m

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	SocketProfil 16 cm	SocketProfil 20 cm
Πλάτος	160 mm	200 mm
Διαστάσεις	μήκος 2,5 m	μήκος 2,5 m

Τρόπος παράδοσης 10 τμχ. των 2,5 m

Αποθήκευση Να αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Ο έλεγχός του θα πρέπει να γίνεται κατά ÖNORM B 6410. Η επιπεδότητά του τοίχου πρέπει να συμμορφώνεται με το ÖNORM DIN 18202

Προετοιμασία υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, υπολείμματα ελαίων και σαθρά τμήματα.

Τρόπος εργασίας Ο οδηγός εκκίνησης Baunit SockelProfil στηρίζεται οριζόντια και ευθυγραμμίζεται στο προκαθορισμένο ύψος με τα εξαρτήματα Baunit MontageSet. Για την ένωση μεταξύ των τεμαχίων χρησιμοποιούνται οι ενώσεις του σετ στερέωσης Baunit MontageSet. Μικρές αποκλίσεις της επιπεδότητας εξομαλύνονται με τους αποστάτες του σετ στερέωσης.

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Κατά την εφαρμογή, το κενό μεταξύ του υποστρώματος και του τεμαχίου Baunit SockelProfil πρέπει να καλύπτεται με σφραγιστική ταινία.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.