


# Baunit DehnfugenProfil E-Form

## Dilatacijski profil za fuge na ravnoj površini



<b>Proizvod</b>	Bijeli plastični profil s dilatacijom ojačanom zavarom staklene mrežice s obje strane.
<b>Svojstva</b>	Trajna i kompaktna relaksacija pomaka kroz preklapanje dilatacije. Širina plastičnog kuta: 22 x 22 mm Širina mrežice: 2 x 12,5 cm Širina dilatacije: 5-25 mm Dužina: 2,5 m
<b>Primjena</b>	Za formiranje trajnih i kompaktnih vertikalnih dilatacija u unutarnjim kutovima Baunit toplinsko-izolacijskih sustava.
<b>Oblik isporuke</b>	Komad 2,5 m, 1 bunt = 25 komada = 62,5 m, 1 paleta= 5.000 m
<b>Podloga</b>	ETICS se mora ugraditi u skladu s važećim standardima i Baunit-ovim Smjernicama za ugradnju ETICS-a. Spoj mora biti punjen mekom mineralnom vunom.
<b>Obrada</b>	Mort za armiranje se nanosi s obje strane fuge na izolacijsku ploču, a mrežica se utiskuje u svježi sloj morta. Kako bi se postigao ravnomjeran kontinuitet fuge, preporučujemo uglaviti premosnicu, npr. od EPS-a u dilataciju fuge. Naknadne premaze treba odvojiti špahtlom. Nakon završetka radova, uklanja se EPS-premosnica.
<b>Upute i opće napomene</b>	Baunit Dilatacijski profil E je potrebno ugraditi prije nego se izvede armaturni sloj. Potrebno je paziti da se gornji profil preklapa s donjim kroz cijelu dilataciju (PVC profili moraju biti preklapljeni i utisnuti). Takva ugradnja sprečava prodiranje oborina.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.