


Baunit FensteranschlussProfil Infinity

Priključni profil za prozore Infinity



- **Specijalno za niskoenergetske kuće**
- **Obrada bez ostataka rezanja**

Proizvod

Plastični profil klase III s šupljom komorom i zavarenom staklenom mrežicom za oblikovanje spoja ETICS-a otpornog na udare kiše na okviru prozora i vrata.

Svojstva

Samoljepljivi, bijeli plastični profil s PE brtvnom trakom, integriranom PUR šupljom komorom.

Brtvena traka PE: 14 x 4 mm
Brtveni dio za udare kiše: 600 Pa
Širina mrežice 12,5 cm
Duljina: 2,4 m

Oblik isporuke

Komad 2,4 m, 1 Karton = 25 komada = 60 m, 1 pal. = 2.400 m

Podloga

Podloga mora biti ravna, čista, ne smrznuta, bez prašine, masnih mrlja kao i nosiva te prikladna za lijepljenje.

Obrada

Ugradnju izvršiti prema važećim Baunit smjernicama za ugradnju ETICS-a. Dodatno, obratiti pozornost na sljedeće:

Prije početka radova napraviti probno lijepljenje na reprezentativnim dijelovima prema Baunit smjernicama za ugradnju ETICS-a. Profil odrezati na odgovarajuću dužinu pomoću škara za koso rezanje ili kunom brusilicom, u kutnom dijelu precizno odrezati prema nagibu.

Poravnajte profil paralelno s rubom okvira profila i čvrsto ga pritisnite na očišćenu podlogu prilikom lijepljenja. Uklonite žutu zaštitnu traku i čvrsto pritisnite zaštitni film na samoljepljivu traku zaštitnog poklopca. Zaštitni poklopac i folija ne smiju se prežbukati. Nakon završetka rada uklonite foliju i pažljivo odvojite zaštitni poklopac.

Upute i opće napomene

Ni u kojem slučaju zaštitni poklopac ne smije biti uklonjen prije završetka radova i čišćenja! Debljina zaštitne folije za prozore i vrata mora biti najmanje 0,06 mm. Temperatura zraka, materijala i podloge tijekom obrade mora biti najmanje +5 °C i ne smije prelaziti +40 °C.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.