


# Baunit TropfkantenProfil

## PVC profil s okapom za balkone



<b>Proizvod</b>	Plastični profil s mrežicom i okapom za izvedbu ravnog i korektnog okapa na istaknutim dijelovima fasade, prozora i vrata, roletnih kuhinja, balkona.
<b>Svojstva</b>	Bijeli plastični profil s odrezanim rubom i spojnicom za pravilno i ravno postavljanje. Dužina profila 2,5 m. Širina 24 x 24 mm. Okapnica: 8 mm. Širina mrežice 2 x 12,5 cm.
<b>Primjena</b>	Za horizontalne završetke na kutijama za rolete, prozorima i vratima, balkonima i dr. površinama s horizontalnim završecima.
<b>Skladištenje</b>	U originalnom pakiranju, zaštićeno od atmosferskih utjecaja.
<b>Kontrola kvalitete</b>	Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.
<b>Oblik isporuke</b>	Komad 2,5 m, 1 Bunt = 25 Komad = 62,5 m
<b>Podloga</b>	Podloga mora biti stabilna i bez labavih dijelova, ne smrzuta i čista. Ispitivanje podloge mora se provesti u skladu s ÖNORM B 6410. Ravnost zida mora odgovarati ÖNORM DIN 18202.
<b>Obrada</b>	Mort za lijepljenje se nanosi sa obje strane kutnika na izolacijsku ploču. Mrežica je utiskuje u svježi mort uz pravilno poravnanje. Za povezivanje pojedinačnih profila koristiti spojnice.
<b>Upute i opće napomene</b>	Baunit Okapni profil se pomiče prije izrade površinske armature. Staklena mrežica Baunit profila mora se preklapati najmanje 10 cm s površinskim ojačanjem.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.