

Izjava o svojstvima

Baumacol FlexTreme

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 BAT Baumacol FlexTreme

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Baumacol FlexTreme

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumacol FlexTreme

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Cementni elastificirani mort za ljepljenje pločica za povećane zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim radnim vremenom.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baumit GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 3

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol FlexTop obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 12004 - 1:2017

Sukladno sustavu 3 izdan je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa proizvoda u prijavljenom ispitnom laboratoriju: Smart Minerals GmbH, Franz-Grill-Straße 9, 1030 Wien, Austrija, izvještaj o ispitivanju broj BP23-0636.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema EN 12004 -1:2017 : C2TE S2

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Produženo otvoreno vrijeme	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004
Deformacija	$\geq 5,0 \text{ mm}$	EN 12004
Reakcija na požar	E	EN 12004

10. Svojstvo proizvoda Baumacol FlexTreme je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 11. svibnja 2023.

.....



Potpis:



 BAUMIT d.o.o., Sirač