

Izjava o svojstvima

Baumacol FlexTop Speed

Izjava o svojstvima Nr.: 01 BCZ Baumacol FlexTop Speed

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baumacol FlexTop Speed

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumacol FlexTop Speed

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Industrijski proizvedena brzo stvrdnjavajuća hidraulički vezivna suha smjesa za lijepljenje. Visoko rafiniran fleksibilni mort za lijepljenje kod tankoslojnog polaganja podova i pločica, prikladan na mjestima s povećanim opterećenjem. Otporan na vodu i smrzavanje.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baunit, spol. s.r.o.
Cukrovarska 864
196 00 Praha 9 – Čakovice

Baunit d.o.o.
Vučak 34, HR-10090 Zagreb

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 3

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol FlexTop Speed obuhvaćena je usklađenom normom EN 12004:

Sukladno sustavu 3 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa proizvoda u prijavljenom ispitnom laboratoriju: Tehnički ispitni institut Prag, s.p., Prosecka 811/76 a, Prag 9 -Prosek, izdanog Izvještaja o ispitivanju br. 1020 – CPR – 010035738.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema: EN 12004 -1: C2FT S1

Osnovne karakteristike	Svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1/A1	EN 12004
Čvrstoća spoja		
- Početna vlačna čvrstoća	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
- Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Max nakon 6 sati	EN 12004
Trajna čvrstoća spoja		
- Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
- Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Klizanje	$\geq 0,5 \text{ mm}$	
Deformacije ljepila: prepločavanjem	$\geq 2,5 \text{ mm}$ $a < 5 \text{ mm}$	
Otpuštanje opasnih tvari	odgovara	Vidi sigurnosno tehnički list

10. Svojstvo proizvoda Baumacol FlexTop Speed je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 20. 03. 2019.

.....

Potpis:





 BAUMIT d.o.o., Sirač