

Izjava o svojstvima

## Baunit Baumacol FlexTop White

Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 ARA Baumit Baumacol FlexTop White

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

Baunit Baumacol FlexTop White

**2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :**

Baunit Baumacol FlexTop White

**3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:**

Cementni mort za ljepljenje pločica za povećane zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim radnim vremenom.

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :**

Baunit Serbia d.o.o.  
Smederevski put 25K, RS-11130, Beograd  
proizvodnja: PJ Arandjelovac, Venčaćki put bb, RS-34300 Arandjelovac

Baunit d.o.o.  
Vučak 34, HR-10090 Zagreb

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:**

/

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:**

Sustav 3

**7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol FlexTop White obuhvaćena je usklađenom normom:**

EN 12 004

Sukladno sustavu 3 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa proizvoda u prijavljenom ispitnom laboratoriju: broj početnog ispitivanja TVFA Inffeldgasse 24, Graz: 77.702/10

**8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:**

/

**9. Objavljeno svojstvo:**

Razredba prema EN 12004: C2TE S1

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Početna vlačna čvrstoća prionljivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionljivosti nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionljivosti nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionljivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Reakcija na požar	E	EN 12004

**10. Svojstvo proizvoda Baumacol FlexTop White je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9..Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.**

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 15. 03. 2019.

.....

Potpis:



BAUMIT d.o.o., Sirač

