

## Izjava o svojstvima **Baumacol FlexTrass medio**

### Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 ELP Baumacol FlexTrass medio

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

Baumacol FlexTrass medio

**2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :**

Baumacol FlexTrass medio

**3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:**

Cementni elastificirani mort za lijepljenje pločica, kamenih obloga, za povećane zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim radnim vremenom.

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :**

Baumit Bulgaria EOOD  
BG - 21 00 Elin Pelin  
Bulgaria Str. 38

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:**

/

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:**

Sustav 3

**7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol FlexTrass medio obuhvaćena je usklađenom normom:**

EN 12004 - 1:2017

Sukladno sustavu 3 izdan je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa proizvoda u prijavljenom ispitnom laboratoriju: Centar za istraživanje i dizajn pri Sveučilištu za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju (NB 2144), bul. Hristo Smirnenski 1, 1046 Sofia, izvještaj o ispitivanju br: 2144 - CPD - 552-12 / 05.12.2012.

**8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:**

/

## 9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema EN 12004 -1:2017 : C2TE S1

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Produženo otvoreno vrijeme	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Poprečna deformacija	$\geq 2,5 \text{ mm}$	EN 12004
Reakcija na požar	E	EN 12004

**10. Svojstvo proizvoda Baumacol FlexTrass medio je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.**

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 11. svibnja 2021.

.....



Potpis:


  
 BAUMIT d.o.o., Sirač