

## Izjava o svojstvima

# Baunit Baumacol PremiumFuge

## Izjava o svojstvima DoP Nr.: 02 BRO Baumacol PremiumFuge

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

Baumacol PremiumFuge

**2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :**

Baumacol PremiumFuge

**3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:**

Fleksibilna masa za fugiranje na bazi cementa za vanjsku i unutarnju primjenu.

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :**

Proizvodnja: SC Baumit Romania COM SRL B-dul Iuliu Maniu nr.600 A, sector 6 București

Unosnik: Baumit d.o.o.  
Vučak 34, 10 090 Zagreb

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:**

/

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:**

Sustav 4

**7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol PremiumFuge obuhvaćena je usklađenom normom:**

HRN EN 13888:2009

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa proizvoda u prijavljenom ispitnom laboratoriju :

CECON SA ICECON TEST, Bukurešt, cesta. Pantelimon, br. 266, sektor 2

**8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:**

/

## 9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema HRN EN 13888: CG2WA

Svojstva	Vrijednost	Norma
Otpornost na habanje	$\leq 1\ 000\ \text{mm}^3$	EN 13888: 2009
Čvrstoća savijanja	$\geq 2,5\ \text{N} / \text{mm}^2$	
Čvrstoća na savijanje nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 2,5\ \text{N}/\text{mm}^2$	
Tlačna čvrstoća	$\geq 15\ \text{N} / \text{mm}^2$	
Tlačna čvrstoća nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 15\ \text{N} / \text{mm}^2$	
Skupljanje	$\leq 3\ \text{mm} / \text{m}$	
Apsorpcija vode nakon 30 minuta	$\leq 2\ \text{g}$	
Apsorpcija vode nakon 240 minuta	$\leq 5\ \text{g}$	

10. Svojstvo proizvoda Baumacol PremiumFuge je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9..Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 01. 03. 2022.

.....

Potpis:



BAUMIT d.o.o., Sirač

