

## Izjava o svojstvima **Baumit NHL SicuroFill**

### Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 SIR NHL SicuroFill

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Baumit NHL SicuroFill

**2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :**

Baumit NHL SicuroFill

**3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:**

Mort opće namjene za injektiranje i konsolidaciju ziđa na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna ( NHL) i hidrauličkog veziva **(G, M15)**

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :**

Baumit d.o.o.  
Vučak 34, 10 090 Zagreb

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:**

/

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:**

Sustav 2+

**7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumit NHL SicuroFill obuhvaćena je usklađenom normom:**

EN 998-2

Sukladno sustavu 2+ proizvođač je podvrgao početnom ispitivanju tipa proizvoda, tvorničkoj kontroli proizvodnje i daljnjem ispitivanju uzoraka uzetih u tvornici u skladu sa propisanim planom ispitivanja. Ovlašteno tijelo 1139 provelo je sve potrebne radnje i izdalo Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje.

**8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:**

/

## 9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema EN 998-2; **M15**;

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu	$\leq 0,1 \text{ mas-\%}$	ÖNORM B3355-1-Indikator trake
Reakcija na požar	A 1	EN 998-2
Trajnost	Prilog B; Točka C	EN-998-2
Toplinska provodljivost, $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,82* W/(mK) (tabelarna vrijednost prema EN 1745 za P=50%)	EN 1745
Paropropusnost $\mu$	15/35 (tabelarna vrijednost)	EN 1745

## 10. Svojstvo proizvoda Baumit NHL SicuroFill je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 15. travnja 2021.

.....

Potpis:


  
 BAUMIT d.o.o., Sirač

