

Izjava o svojstvima

Baumit Baumacol PremiumFuge

Izjava o svojstvima DoP Nr.: 03 BRO Baumacol PremiumFuge

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Baumacol PremiumFuge

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumacol PremiumFuge

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Fleksibilna masa za fugiranje na bazi cementa za vanjsku i unutarnju primjenu.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Proizvodnja: SC Baumit Romania COM SRL B-dul Iuliu Maniu nr.600 A, sector 6 București

Unosnik: Baumit d.o.o.
Vučak 34, 10 090 Zagreb

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol PremiumFuge obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 13888:2022

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa proizvoda u prijavljenom ispitnom laboratoriju :

CECON SA ICECON TEST, Bukurešt, cesta. Pantelimon, br. 266, sektor 2

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema HRN EN 13888: CG2WA

Svojstva	Vrijednost	Norma
Otpornost na habanje	$\leq 1\,000\text{ mm}^3$	EN 13888: 2022
Čvrstoća savijanja	$\geq 2,5\text{ N / mm}^2$	
Čvrstoća na savijanje nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	
Tlačna čvrstoća	$\geq 15\text{ N / mm}^2$	
Tlačna čvrstoća nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 15\text{ N / mm}^2$	
Skupljanje	$\leq 3\text{ mm / m}$	
Apsorpcija vode nakon 30 minuta	$\leq 2\text{ g}$	
Apsorpcija vode nakon 240 minuta	$\leq 5\text{ g}$	

10. Svojstvo proizvoda Baumacol PremiumFuge je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9..Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 01. 07. 2024.

.....

Potpis:



BAUMIT d.o.o., Sirač

