



Baumit Duzzasztott építőipari perlit P1

perlit P1

Előnyök

- Szemcseméret: 0-2 mm
- Halmazsűrűség: 80-120 kg/m³
- 50 L-es zsákban, ömlesztve, zárt tartálykocsiban



Műszaki adatok

Termék

Nedvesség:

kisebb, mint 2 %

Kiszerezés

50 l/zsák, 40 zsák/2 m³/raklap

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.