



Baumit Vakolaterősítő háló

vakolaterősítő háló

Előnyök

- Nagy szakítószilárdság
- Durva vakolatokoz is felhasználható
- Sarkokra könnyen simítható



Termék

Lúgálló üvegszövet.

Összetétel

Üvegszál

Alkalmazás

Belső vakolat erősítéséhez

Műszaki adatok

Termék	
Szín:	kék
Rácsosztás méret (lyukbősség):	kb. 11.8 mm x 12.4 mm
Szakítószilárdság:	> 1600 N/mm

Változat(ok)	50 m ²
Anyagszükséglet	1.1 m ² /m ²

Kiszerezés

50 m²/tekerccs, 24 tekerccs/raklap = 1200 m²

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Felhordás

Nagy felületen történő erősítés:

Az erősítendő vakolatot az összvakolatvastagság kb. 2/3 részében hordjuk fel. Ezután nyomjuk bele a Vakolaterősítő Hálót folyamatosan, 10 cm átfedéssel, majd hordjuk fel a hiányzó 1/3 réteg vakolatot. Friss a frissre dolgozzunk. A két vakolatrétegnél ügyeljünk az egyforma konzisztenciára.

Figyelem: födémek erősítésére nem alkalmas!

Kis felületen történő erősítés:

Repedésnek különösen kitett helyen, mint pl. átfedéseknél, mellvédeken, eltérő anyagú falak találkozásánál szintén ajánljuk a Vakolaterősítő háló használatát. A feldolgozás a nagy felületen történő erősítéssel megegyezik. A veszélyeztetett felületen túl kb. 30 cm-rel tovább erősítsünk.

Általános tudnivalókÉlek fedésénél és hajlatok képzésénél különösen ügyeljünk arra, hogy a háló alatt üreg ne képződjön. Huzatos térben különösen fontos, hogy friss a frissre dolgozzunk!

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.