



# Baumit StarTherm Mineral

ásványi homlokzati hőszigetelő lemez

## Előnyök

- **Nem éghető**
- **Baumit ásványi hőszigetelő rendszerem**
- **Hővezetési tényező: 0,035 - 0,039 W/mK**



## Műszaki adatok

Termék	
Lapméret:	60 cm x 100 cm -es lapokban

## Kiszerezés

2 cm vastag, 4,8 m <sup>2</sup> /csomag (134,4 m <sup>2</sup> /raklap)
3 cm vastag, 4,8 m <sup>2</sup> /csomag (96 m <sup>2</sup> /raklap)
4 cm vastag, 3,6 m <sup>2</sup> /csomag, (72 m <sup>2</sup> /raklap)
5 cm vastag, 2,4 m <sup>2</sup> /csomag (57,6 m <sup>2</sup> /raklap)
6 cm vastag, 2,4 m <sup>2</sup> /csomag (48 m <sup>2</sup> /raklap)
7 cm vastag, 1,8 m <sup>2</sup> /csomag (36 m <sup>2</sup> /raklap)
8 cm vastag, 1,8 m <sup>2</sup> /csomag (36 m <sup>2</sup> /raklap)
10 cm vastag, 1,8 m <sup>2</sup> /csomag (28,8 m <sup>2</sup> /raklap)
12 cm vastag, 1,8 m <sup>2</sup> /csomag (21,6 m <sup>2</sup> /raklap)
14 cm vastag, 1,2 m <sup>2</sup> /csomag (19,2 m <sup>2</sup> /raklap)
15 cm vastag, 1,2 m <sup>2</sup> /csomag (19,2 m <sup>2</sup> /raklap)
16 cm vastag, 1,2 m <sup>2</sup> /csomag (14,4 m <sup>2</sup> /raklap)
18 cm vastag, 1,2 m <sup>2</sup> /csomag (14,4 m <sup>2</sup> /raklap)
20 cm vastag, 1,2 m <sup>2</sup> /csomag (14,4 m <sup>2</sup> /raklap)

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.