

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

00003/2022.

a 305/2011/EU rendelet alapján

1. A terméktípus egyedi azonosítója: **ES-L/S 014, ES-L/S 014 T (40-014/40-044)**
2. Felhasználás célja(i): Homlokzati hőszigetelő rendszerek üvegszövet erősítőhálója
- 3., 4 Gyártó : Tolnatext Bt.H-7130 Tolna, Bezerédj tér 1., www.tolnatext.hu
5. AVCP-rendszer(ek): 2+
- Az európai értékelési dokumentum: EAD 040016-01-0404-Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings
6. Európai Műszaki Értékelés: ETA-17/0731 ,érvényes: 2021.10.14-től
- A műszaki értékelést végző szerv: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
2000 Szentendre , Dózsa György út 26. NB 1415

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	műszaki előírások
AK 1	Mechanikai szilárdság és állékonyság	Nem alkalmazandó	
AK 2	Tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály)	Teljesítmény nem került értékelésre	ETA-17/0731 (2021.10.14)
	Szervesanyag-tartalom (m/m%)	21,1	ETA-17/0731 (2021.10.14) 3.2.2.
	égéshő:	8,0 MJ/kg 1,2 MJ/m ²	ETA-17/0731 (2021.10.14) 3.2.3.
AK 3	Higiénia, egészség- és környezetvédelem	Nem alkalmazandó	
AK 4	Átlag hálóméret (mm)	5,3 x 5,8	ETA-17/0731 (2021.10.14) 3.4.1.
	Átlag hálónyílás (mm)	4,6 x 4,3 (+/-0,5)	
	Fedési arány (%)	35,7	
	Szakítószilárdság szállítási állapotban (lánc/vetülék irány): (N/ mm):	47,6 / 39,2	ETA-17/0731 (2021.10.14) 3.4.3
	Szakítószilárdság 28 napos lúgos tárolás után szobahőmérsékleten lánc/ vetülékirányban (N/mm)	44,4 / 35,2	ETA-17/0731 (2021.10.14) 3.4.4
	Maradó szilárdság 28 napos lúgos öregítés után lánc/ vetülékirányban(%)	93,3 / 89,8	
	területtömeg (g/m ²)	145 (+/-5%)	ETA-17/0731 (2021.10.14) 3.4.5.
vastagság (mm)	0,53 (+/-0,2)	ETA-17/0731 (2021.10.14) 3.4.6.	
AK 5	Zajvédelem	Nem alkalmazandó	
AK 6	Energiatakarékosság és hővédelem	Nem alkalmazandó	
AK 7	A természetes erőforrások fenntartható használata	Nem alkalmazandó	

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A tárolás napfénytől védve 0-25C között. Beépítését a felhasználó is elvégezheti, de javasolt szakember igénybevétele. A termékek a felhasználó egészségét és biztonságát nem veszélyeztetik, anyaguk ólommentes.

9.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Pilisiné Borza Klára-Minőségirányítási vezető

Tolna, 2022-03-21

TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és
Műszakiszövet-gyártó Bt.
7130 TOLNA, Bezerédj P. tér 1. Pf.: 33
Tel.: 74/540-200 ; Fax: 74/540-243
XXVI.