




Baunit BewegunGSfugenProfil

Profilo in plastica provvisto di coprighiunto



Prodotto Profilo in plastica provvisto di coprighiunto per garantire l'assorbimento di piccoli movimenti di elementi costruttivi della struttura.

Composizione **Larghezza della rete di armatura:** 2 x 12,5 cm / **Angolo:** 6 mm
Lunghezza del profilo: 200 cm
Classe di resistenza al fuoco: B1 secondo DIN 4102
Rialzo: 5 mm
Assorbimento di movimenti: max. 5 mm

Caratteristiche Profilo in plastica bianco in due elementi con grembiule flessibile e rete portaintonaco in fibra di vetro saldata sui due lati. Gli angolari con rialzo verso l'esterno consentono la successiva esecuzione a raso di intonacature di fondo e a finire.

Campo d'impiego Per l'esecuzione precisa di giunti di dilatazione verticali in piano e agli spigoli esterni ed interni di sistemi termoisolanti a cappotto. Per assorbire piccoli movimenti di elementi costruttivi (fino a max. 5 mm). Per superfici piane e angolari.

Dati Tecnici

	Baunit BewegunGSfugenProfil
lunghezza / spessore	2000 mm

Imballo Profilo da 2 m; 1 confezione = 25 pezzi = 50 m

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere piano, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e sostanze grasse, portante e adatto all'incollaggio.

Applicazione Stendere l'intonaco di fondo/collante sui pannelli a destra e sinistra del giunto, quindi posizionare e allineare il giunto annegando le bande di rete del profilo nell'intonaco fresco. I singoli profili vanno uniti l'uno all'altro mediante un pezzo di banda sigillante. Ultimata l'intonacatura di finitura rimuovere il nastro di protezione del grembiule.

- Comprimerne la banda sigillante fino a darle la forma desiderata, quindi inserirla per metà dietro il grembiule del primo profilo.
- Modellare la parte sporgente della banda sigillante e inserirvi il profilo successivo.
- Per gli altri profili procedere allo stesso modo.

Avvertenze e informazioni Il profilo Baunit BewegunGSfugenProfil va posato prima di stendere la rete portaintonaco sui pannelli. La rete porta intonaco del profilo deve sovrapporsi per min. 10 cm a quella utilizzata per l'armatura della rasatura della facciata.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.