


Baunit Bewegungs-fugenProfil Horizontal

Profilo in plastica per giunti di dilatazione orizzontali



Prodotto

Profilo in plastica con rete in fibra di vetro per la creazione di giunti di dilatazione orizzontali.

Composizione

Dimensioni: 2 x 12,5 cm
Lunghezza del profilo: 250 cm
Bordo: 5 mm

Caratteristiche

Profilo in plastica bianca con rete in fibra di vetro e coprigiunto di protezione per la creazione di giunti di dilatazione orizzontali. Il nastro sigillante precompresso compreso nella confezione viene applicato successivamente, a copertura della fuga, e si adatta da sé. I bordi profilati consentono un perfetto annegamento nell'intonaco di fondo e in quello a finire.

Campo d'impiego

Componente di sistema per la realizzazione esatta di giunti di espansione orizzontali in sistemi di termoisolamento a cappotto ETICS, per esempio nella realizzazione di sopralzi o simili.

Dati Tecnici

	Baunit Bewegungs-fugenProfil Horizontal
lunghezza / spessore	2500 mm

Imballo

Profilo da 2,5 m; 1 Set da 5 profili = 12,5 m (compreso 1 rotolo di nastro sigillante)

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il fondo deve essere liscio, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e imbrattamenti, ben portante e compatibile con l'incollaggio.

Applicazione

Baunit Bewegungs-fugenProfil Horizontal va applicato per esempio all'interfaccia tra strutture pesanti e leggere, inserendolo tra due corsi di pannelli. In questo modo si possono assorbire al meglio eventuali deformazioni dovute alle diverse caratteristiche dei materiali costituenti il supporto (per esempio allungamenti, tensioni o simili).

Procedura

- Posare i vari corsi di pannelli fino a raggiungere l'altezza dell'interfaccia tra strutture differenti.
- Posizionare Baunit Bewegungs-fugenProfil Horizontal fissandolo temporaneamente mediante chiodi o simili.
- Posare il corso di pannelli successivo.
- Quando i pannelli sono sufficientemente incollati rimuovere il profilo e riempire la fuga con lana di roccia.
- Riposizionare Baunit Bewegungs-fugenProfil Horizontal in modo da poter poi annegare la fascia di rete in fibra di vetro a sovrapposizione con la rete portaintonaco utilizzata per armare l'intonaco di fondo.
- Prestare attenzione a che il bordo del gocciolatoio sia orientato verso il basso.
- In corrispondenza degli spigoli dell'edificio il profilo va tagliato a 45°, servendosi per esempio di un seghetto per ferro.
- Applicare l'intonaco di fondo armato attenendosi alle direttive per la posa Baunit, in modo che la relativa rete portaintonaco si sovrapponga a quella del profilo. In linea di principio la sovrapposizione deve essere di almeno 10 cm.
- Dopo aver applicato l'intonaco a finire, rimuovere il coprigiunto di protezione.
- Nella fuga che viene a formarsi inserire il nastro sigillante precompresso e autoadattante, rimuovendo la pellicola di protezione. Sovrapporre il nastro in corrispondenza dei punti di giunzione di quest'ultimo, prestando attenzione a che i giunti del nastro non coincidano con quelli del profilo.
- In corrispondenza degli spigoli dell'edificio posizionare il nastro in modo che le giunzioni si sovrappongano di almeno 2 cm oltre lo spigolo.

**Avvertenze e
informazioni**

Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal va posizionato prima di posare la rete di armatura della facciata.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.