

Baunit BossenKelle

Spatole per eseguire fughe decorative con Bossenprofil e Bossegewebe



Prodotto

Spatola per eseguire le fughe decorative con i profili Baunit BossenGewebe.

Caratteristiche

Spatola con lamina in acciaio inossidabile liscia e manico in legno, provvista di accessori intercambiabili per definire le fughe di tipo 1 (a trapezio) e di tipo 3 (a triangolo).

- Garantisce una lavorazione veloce ed efficace
- Applicazione più uniforme della rasatura armata
- Adatta sia per le fughe decorative a triangolo sia per quelle a trapezio

Dimensioni: 11 x 12 cm

Campo d'impiego

Spatola per eseguire fughe decorative su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta con le reti pre-sagomate Baunit BossenGewebe. Adatta sia per fughe a triangolo, sia per fughe a trapezio.

Imballo

Set composto da: spatola liscia e accessorio intercambiabile per definire fuga tipo 1/3

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Applicazione

Non necessita di preforo, applicabile a cappotto ultimato.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.